

Back-UPS CS 500VA USB/Serial 230V Teil Nr. : BK500EI



Produktbeschreibung	APC Back-UPS, 500VA/300W, Eingabe 230V/ Ergebnis 230V, Interface Port USB
Allgemeine Funktionen	Addl Surge Protected Outlets, Audible Alarms, Hot-Swap-Batterien, Internet FAX – modem - DSL protection, Lightning and Surge Protection, Modemschutz, Software, Status-LED-Anzeige, Unbeaufsichtigte Abschaltung, User Replaceable batteries, USB compatible
Lieferumfang	Software-CD, Benutzerhandbuch, USB cable
Ergebnis	
Ausgangsspannungskapazität	500 VA
Ausgangsspannungskapazität	300 Watt
Nominelle Ausgangsspannung	230 V
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(3) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C13 (Surge) (2) IEC Jumpers
Eingabe	
Nominelle Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 5 Hz (manueller Schalter)
Eingangsanschlußart	IEC-320-C14 inlet
Input voltage range for main operations	196 – 280 V
Input voltage adjustable range for main operations	160 – 300 V
Battereien	
Übliche Betriebsdauer bei halber Last	12,1 min
Übliche Backupzeit (geladen)	5.7 min

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Typische Ladedauer **	6 Stunde(n) ** Recharge time to 90% after full discharge
Batterieaustauschkassette	(1) RBC2

Abmessungen

Maximale Höhe	6.50 inches (16.51 cm)
Maximale Breite	3.60 inches (9.14 cm)
Maximale Tiefe	11.20 inches (28.45 cm)
Nettogewicht	13.90 lbs (6.32 kg)
Frachtgewicht	15.50 lbs (7.05 kg)
Frachthöhe	7.00 inches (17.78 cm)
Frachtbreite	9.50 inches (24.13 cm)
Farbe	Beige

Kommunikation & Management

Schnittstelle	USB
Einschließlich Management-Software	PowerChute USB Bundle
Control panel	LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel, Überlast
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	300 joules
Filterung	Mehrpulige Vollzeit-Geräuschfilterung, Antwortzeit Nullabfangung 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz	RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104°F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 m)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113°F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 m)
Hörbare Geräusche in 1m	
Entfernung von der Oberfläche	40 dBA
Online thermische Auflösung	24 BTU/hr

Conformance

Begutachtung	C-tick, CE, EN50091-1, EN50091-2, GOST, PCBC, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Equipment protection policy	Lifetime : 100000 Euro, Lifetime : 50000 GBP