

ADAM-6520 ADAM-6520I

Промышленный коммутатор Ethernet с 5 портами 10/100 Мбит/с

Промышленный коммутатор Ethernet с 5 портами 10/100 Мбит/с
и с расширенным диапазоном рабочих температур



Основные характеристики

- Полу-/полнодуплексный режим передачи
- Автоопределение типа подключения MDI/MDIX
- Поддержка функции контроля широковещательного трафика
- Автоматическое определение и установка скорости передачи
- Поддержка технологии коммутации кадров с промежуточным хранением (Store-And-Forward)
- Диапазон напряжения питания от 10 до 30 В пост. тока
- Защита от перенапряжения 3000 В пост. тока по цепям питания
- Защита от электростатического разряда 4000 В пост. тока для портов Ethernet
- Монтаж на DIN-рейку и панель, в т.ч. этажеркой
- Расширенный диапазон рабочих температур
(-40...+85°C для ADAM-6520I)

Описание

ADAM-6520 и ADAM-6520I представляют собой 5-портовые коммутаторы Ethernet в промышленном исполнении, которые поддерживают передачу данных со скоростью 10/100 Мбит/с (автонастройка).

Подобно другим устройствам семейства ADAM® коммутаторы могут быть смонтированы тремя различными способами: на стандартную DIN-рейку, на монтажную панель или этажеркой друг на друга. Промышленное исполнение существенно расширяет область применения устройств по сравнению с аналогичными изделиями офисного исполнения.

Модули имеют расширенный диапазон напряжения питания в диапазоне от 10 до 30 В пост. тока и защиту от перенапряжения 3000 В пост. тока. Благодаря расширенному диапазону температур от -40 до +85°C коммутатор ADAM-6520I может использоваться в самых жестких условиях эксплуатации без применения дополнительного подогрева или охлаждения.

Светодиодные индикаторы, установленные на передней панели, позволяют существенно облегчить поиск возможных неисправностей. С их помощью для каждого порта индицируется его активность и текущая скорость передачи, а также состояние питающей сети всего устройства.

Технические характеристики

• Соответствие стандартам	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x	• Рабочая температура	
• Сетевые интерфейсы	10/100Base-TX	ADAM-6520: -10...+70°C (-10...+60°C при монтаже этажеркой)	
• Длина сегмента сети	до 100 м	ADAM-6520I: -40...+85°C (-40...+75°C при монтаже этажеркой)	
• Порты	5 x 10/100 Мбит/с	• Температура хранения	
• Соединители	5 x RJ-45	ADAM-6520: -20...+80°C	
• Индикаторы	Power, Link/Speed	ADAM-6520I: -50...+95°C	
• Защита от перенапряжения по цепям питания	3000 В пост. тока	• Рабочая влажность воздуха	20-95% (без конденсации)
• Защита от электростатического разряда для портов Ethernet	4000 В пост. тока	• Влажность воздуха при хранении	0-95% (без конденсации)
• Напряжение питания	10...30 В пост. тока (нестабилизированное)	• MTBF	1580000 ч
• Подключение к источнику питания	съемная винтовая клеммная колодка		
• Потребляемая мощность	не более 2,4 Вт		
• Материал корпуса	пластик ABS		
• Степень защиты корпуса	IP30		

Информация для заказа

ADAM-6520	Промышленный коммутатор с 5 портами Ethernet 10/100 Мбит/с
------------------	--

Информация для заказа

ADAM-6520	Промышленный коммутатор с 5 портами Ethernet 10/100 Мбит/с
ADAM-6520I	Промышленный коммутатор с 5 портами Ethernet 10/100 Мбит/с для расширенного диапазона температур