



PCM-3725 PCM-3730

Модуль с 8-ю цифровыми изолированными входами и 8-ю релейными выходами

32-канальный модуль цифрового ввода/вывода с гальванической изоляцией



PCM-3725



PCM-3730



Основные характеристики

- Светодиодная индикация состояния реле
- Работа по прерыванию

Спецификации

Основные характеристики

- Число каналов ввода** 8 оптически изолированных каналов ввода
- Защита от перенапряжения** 70 В пост. тока
- Изоляция** 2500 В пост. тока
- Время ответа оптрона** 25 мкс
- Число каналов** 8 релейных выходов типа С (переключающие)
- Номинальная коммутация** 1,5 А при 30 В пост. тока
- Коммутируемая мощность** 45 Вт макс.
- Коммутируемое напряжение** 220 В пост. тока макс.
- Коммутируемый ток** 1,5 А макс.
- Напряжение пробоя** 2000 В (1 мин.)
- Изолированный разъем ввода** 20-конт. разъем
- Разъем релейных выходов** 50-конт. разъем

Электропитание

- Энергопотребление** 100 мА @ +5 В (номинальное); 280 мА @ +5 В (макс.)

Информация для заказа

- PCM-3725** Модуль с 8-ю цифровыми изолированными входами и 8-ю релейными выходами, краткое руководство пользователя и компакт диск с драйверами и утилитами (кабель не входит в поставку)
- PCL-10120-1/2** 20-конт. ленточный кабель, длиной 1/2 м
- PCL-10150-1.2** 50-конт. ленточный кабель, длиной 1,2 м
- ADAM-3920** Монтирующийся на DIN-рельс клеммный адаптер с разъемом IDC-20
- ADAM-3950** Монтирующийся на DIN-рельс клеммный адаптер с разъемом IDC-50
- PCLD-780** Клеммная плата для 20-конт. ленточных кабелей

Основные характеристики

- 8 изолированных входов и 8 изолированных выходов
- 16 входов и 16 выходов с TTL уровнями
- Высокая нагрузочная способность выходов
- Работа по прерыванию

Спецификации

Изолированный цифровой ввод/вывод

- Число каналов** 8 оптически изолированных каналов ввода и 8 оптически изолированных каналов вывода
- Входное сопротивление** 2 кОм при 0,5 В
- Выходное напряжение** Открытый коллектор от 5 до 40 В пост. тока
- Выходная нагрузочная способность** 200 мА макс.
- Изоляция** 2500 В пост. тока
- Пропускная способность** 1 кГц макс.

Цифровой ввод/вывод с TTL-уровнями

- Число каналов** 16 каналов ввода и 16 каналов вывода с TTL-уровнями
- Входное напряжение** Низкий уровень: 0,8 В макс. Высокий уровень: 2,0 В мин.
- Выходное напряжение** Низкий уровень: приемник 0,5 В @ 8 мА макс. Высокий уровень: источник 2,4 В @ -0,4 мА мин.
- Нагрузка по входу** Низкий уровень: 0,5 В @ 0,4 мА макс. Высокий уровень: 2,7 В @ 0,05 мА макс.
- Пропускная способность** Номинальная 30 кГц

Информация для заказа

- PCM-3730** 16-канальный модуль цифрового ввода/вывода с гальванической изоляцией (кабель включен в поставку)
- ADAM-3920** Монтирующийся на DIN-рельс клеммный адаптер с разъемом IDC-20
- PCLD-780** Клеммная плата для 20-конт. ленточных кабелей
- PCLD-785/885** 16-канальная плата релейной/силовой релейной коммутации
- PCLD-782** 16-канальная плата гальванической развязки входных сигналов
- PCL-10120-1/2** 20-конт. ленточный кабель, длиной 1/2 м