

Двухпроцессорный универсальный сервер AdvantiX Intellect GS-4504-A4



- ✓ Высокопроизводительный:
 - два процессора Xeon E5-2600v4
- ✓ Масштабируемый:
 - 6 слотов PCI-E
 - до 10 дисков SAS/SATA, 3,5" / 2.5"
- ✓ Отказоустойчивый:
 - Резервированный блок питания
 - Диски с горячей заменой
 - Аппаратный SAS RAID контроллер
- ✓ Удалённое управление:
 - IPMI по выделенному порту

Технические характеристики

Процессор	2 x Socket R3 (FC-LGA 2011-3): 2 x Intel® Xeon® E5-2600 v4
Чипсет	Intel® C612 PCH
Память	16 x DDR4 DIMM (по 8 на процессор): До 512 GB DDR4 2400 ECC RDIMM
Дисковая подсистема	До 10 x 3,5" дисков с горячей заменой До 4 x 3,5" внутренних дисков SATA контроллер SW RAID 0,1,5,10 DVD slim SATA (опция)
Сеть	2 x Ethernet 10/100/1000 (Intel® i350 Gigabit Ethernet Controller)
Слоты расширения	6 слотов (половинной высоты): 3 x PCI-E Gen 3 x16 (x16 link) 2 x PCI-E Gen 3 x8 (x8 link) 1 x PCI-E Gen 3 x8 (x4 link) 1 x M.2 (NGFF Type 2242)
Видеоподсистема	Интегрированный графический контроллер Aspeed AST2400
Управление	Контроллер (BMC) Aspeed AST2400 - Intelligent Platform Interface 2.0 (IPMI 2.0) - Virtual media over LAN, KVM over LAN - Выделенный порт управления
Порты	На задней панели: 2 x USB 3.1; 2 x USB 2.0; 1 x VGA; 1 x PS/2 KB/Mouse; 1x RS-232 (DB-9) 2 x LAN (RJ-45); 1 x Mgm LAN (RJ-45); На передней панели: 2 x USB 3.0
Блок питания	Резервированный блок питания 600Вт (1+1); 100-240 V AC, 50-60 Hz
Рабочая температура	5°C ~ +40°C
Габариты (мм)	540 (Г) * 430 (Ш) * 176 (В)
Вес (максимальный)	26 кг
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 4U, цвет чёрный. Рельсы в комплекте. Конвертируемый в Pedestal / Tower (опция)
Операционная система	Microsoft: - Windows Server 2016 / 2012R2 / 2008R2; - Windows 10 / 8.1 / 7 (64bit) Linux: - Red Hat, SUSE Linux
Гарантия	2 года