

Двухпроцессорный сервер AdvantiX Intellect GS-2504-A3



Высокопроизводительный сервер на базе новейших многоядерных процессоров Intel® Xeon® серии E5-2600v3 (Haswell) с широкими возможностями расширения.

В сервер можно установить до 5 плат расширения с интерфейсом PCI Express 3.0 и до 8 дисков с горячей заменой.

Поддерживается интеллектуальный интерфейс управления IPMI (Intelligent Platform Management Interface) по выделенному порту.

Технические характеристики

Процессор	2 x Socket R3 (LGA 2011-3) До двух процессоров Intel® Xeon® серии E5-2600 v3
Чипсет	Intel® C612 PCH
Память	16 слотов памяти (по 8 слотов на процессор): - Максимальный объём до 1024 ГБ - DDR4 2133 / 1866 / 1600 / 1333 RDIMM / LR-DIMM / NVDIMM
Слоты расширения	5 слотов PCI-Express 3.0 (Low profile): 3 x PCI-E x16 (x16 link) 1 x PCI-E x8 (x8 link) 1 x PCI-E x8 (x4 link)
Дисковая подсистема	До 8 дисков 3.5" с горячей заменой (Hot Swap) До 2 внутренних дисков 2.5" Intel® RSTe / LSI® MegaRAID (RAID 0,1,10 и RAID 5) Опционально – Hardware RAID (LSISAS2308): - RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Кэш память 1 GB - Защита памяти - CacheVault Flash cache protection module
Сеть	4 порта Gigabit Ethernet (Intel® i350)
Управление	ВМС контроллер Aspeed AST2400. Выделенный порт управления. Встроенный WEB интерфейс. Поддержка IPMI 2.0, KVM over Internet.
Порты	На задней панели: 2xUSB 3.0 ; 2xUSB 2.0; VGA (D-Sub) ;4xLAN (RJ-45); IPMI (RJ-45); PS/2 (kbd/mouse) На передней панели: 2xUSB 2.0
Питание	Резервированный источник питания (1+1) мощностью 875 Вт
Рабочая температура	5...40 °C
Хранение	Температура: -20...60 °C; Влажность: 20-90% , без образования конденсата.
Габариты (мм)	660 (Г) * 430 (Ш) * 88.8 (В)
Вес (макс)	До 35 кг
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 2U; цвет чёрный.
Операционная система	Microsoft Windows Server 2012R2 / 2012 / 2008R2; Microsoft Windows 8.1 x64 Red Hat AS 6.0 / 5.0 x64; CentOS 6.0 / 5.0 x64; Ubuntu 13.10 x64
Гарантия	3 года