

Универсальный сервер AdvantiX Intellect GS-4502-A3



Высокопроизводительный однопроцессорный сервер на базе многоядерных процессоров Intel® Xeon® серии E5-2600v3/v4 с широкими возможностями расширения.

Отличительной особенностью сервера является небольшая глубина - всего 445мм, что позволяет размещать его в неглубоких стойках.

В сервер можно установить до 6 полноразмерных плат расширения, две из которых с интерфейсом PCI Express 3.0 x16 и одна PCI, и до 10 дисков большой ёмкости с горячей заменой.

Система поддерживает интеллектуальный интерфейс управления IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Технические характеристики

Процессор	1 x Socket R3 (LGA 2011-3) - Intel® Xeon® E5-2600v3/v4 - Intel® Xeon® E5-1600v3/v4
Чипсет	Intel® C612
Память	До 512 ГБ DDR4 RDIMM / LRDIMM; 8 слотов памяти, четырёхканальный режим
Видеоподсистема	Интегрированный графический адаптер ASPEED AST2400 32 MB VRAM
Слоты расширения	6 слотов 2 x PCI-E Gen 3 x16 (x16/x8 link auto switch) 2 x PCI-E Gen 3 x8 (x8 link) 1 x PCI-E Gen 2 x8 (x4 link) 1 x PCI 5V
Дисковая подсистема	До 10 дисков 3.5" HDD SATA (опционально SAS) с горячей заменой (Hot Swap); До 4х внутренних 3,5" SSD/HDD SATA Оптический привод DVD±RW
Сеть	2 x Gigabit Ethernet (Intel® i210)
Управление	Контроллер BMC Aspeed AST2400 - IPMI 2.0 - KVM-over-IP - Выделенный порт управления
Порты	На задней панели: 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 ; 1 x PS/2 1 x VGA (D-Sub) ; 2 x LAN (RJ-45); 1x IPMI (RJ-45) На передней панели: 2 x USB 2.0
Питание	Блок питания мощностью 600 Вт с резервированием (1+1)
Температура / Влажность	Эксплуатация: 5...40°C / 10-85% при 40°C Хранение: -20...60°C / 10-95% при 40°C, без образования конденсата 5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Габариты (мм)	445 (Г) * 430 (Ш) * 176 (В)
Вес	20 кг
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 4U (опционально Pedestal)
Операционная система	Microsoft Windows Server 2012/2008/2003, Red Hat Linux, SUSE Linux
Гарантия	2 года