

Система хранения данных начального уровня AdvantiX Intellect DS-2012-A3



Предназначена для использования в качестве сетевого хранилища данных (NAS) или бюджетного узла сети хранения данных (SAN) с подключением по iSCSI.

Система поддерживает до 12 дисков с горячей заменой и интерфейсом 12 Gb/s SAS/SATA объединённых в RAID уровней 1/10/5/6/50/60 для обеспечения высокой производительности и надёжности дисковой подсистемы.

Удалённое управление системой осуществляется через встроенный WEB браузер по выделенному порту Ethernet.

Поддерживается интерфейс управления IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

Технические характеристики

Форм-фактор	Для монтажа в стойку / 2U
Максимальное количество дисков	До 12 дисков 3,5" (12 Gb/s SAS/SATA; 7200 об/мин)
Максимальный объём дискового пространства	До 96 ТБ (с использованием 8 ТБ дисков)
RAID контроллер	Стандартно: программный RAID 1 / 10 / 5 / 6 / 50 / 60 Опционально: аппаратный RAID контроллер с кэш памятью и резервной батареей
Процессор	Intel® Xeon® E3-1200V3
Память	До 32 ГБ DD3 ECC
Сеть	Стандартно (on board): 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 (Intel® I210) Опционально: до 3 x PCI Express Ethernet контроллеров
Управление	Контроллер управления ASPEED AST2300 IPMI 2.0 с поддержкой KVM over IP Выделенный порт управления (Realtek RTL8211E)
Операционная среда	В предустановленном виде на SATADOM: - Windows Storage Server 2012 R2 Standard / Workgroup - Windows Storage Server 2008 R2 Essentials - Astra Linux / Astra Linux Special Edition - Open-E DSS V7 - RAIDIX 4.3
Питание	Блок питания с резервированием (1+1) и горячей заменой модулей мощностью 650 Вт
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	560 (Д) x 483 (Ш) x 88 (В)
Габариты в упаковке (мм)	885 (Д) x 590 (Ш) x 288 (В)
Вес брутто (кг)	35 (макс)
Гарантия	2 года