Компактная станция технологического управления
Fastwel AdvantiX IPC-SYS4-A5

Если предприятию необходимо компактное, но в тоже время производительное и функциональное решение хороший выбор - станция технологического управления Fastwel AdvantiX IPC-SYS4. Этот промышленный компьютер построен с использованием PICMG платы. Такой дизайн системы повышает функциональность и удобство обслуживания, в конечном итоге снижая суммарную стоимость владения.
В прочном корпусе небольших размеров размещена система на основе набора микросхем Intel Q45, двухъядерного процессора Intel, оперативной памяти DDR3. Для расширения функциональных возможностей имеются слоты для плат ISA и PCI. Конструктивная особенность корпуса этой станции - наличие резиновой уплотнительной прокладки между крышкой и остальной частью. Это придает дополнительную пыле- и влаго- защищенность. Fastwel AdvantiX IPC-SYS4, при необходимости, монтируется на любую ровную поверхность - пол, стены, потолок.

Технические характеристики

Процессор	INTEL Pentium Dual Core / Core 2 Duo
Чипсет	INTEL Q45+ICH10DO
Память	1ГБ – 16ГБ, 4 x DIMM DDR3, non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel GMA4500, поддержка Dual Head
Слоты расширения	3 x PCI полной высоты, полной длины 2 x ISA полной высоты, полной длины (возможен вариант 4 x PCI / 0 x ISA)
Отсеки	2 x 3.5” (внутренний и внешний) 1 x 5,25”
Дисковая подсистема	1 диск 3.5” HDD SATA 320 GB 1 x оптический привод DVD±RW 6 SATA-300 портов (поддержка RAID 0 / 1 / 5), 1 порт IDE
Сеть	2 контроллера Ethernet 10/100/1000 (Intel 82567, Intel 82574L)
Звуковая подсистема	5.1-канальная, HDA, на основе ALC 888
Порты	4 x USB 2.0 (2 спереди, 2 сзади) 1 x VGA 1 x DVI-D (поддержка Dual Head вместе с VGA-разъемом) 2 x LAN (RJ-45) 2 x PS/2 2 x COM (COM1: RS232, COM2: RS232/422/485) 1 x LPT Line In, Line Out, Mic In
Watchdog	Программируемый
Питание	Источник питания 300W
Рабочая температура	5...40ºC (работа), -20...60ºC (хранение)
Влажность	10-85% при 40ºC (работа), 10-95% при 40ºC (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	393 (Г) * 213 (Ш) * 198 (В)
Вес	9 кг
Исполнение	Настольное / настенное (крепление в комплекте)
Цвет	Бежевый
Операционная система	Microsoft Windows XP, Windows XP Embedded, Windows Vista/7, Windows Server 2003/2008 (встроенное видео в vesa-режиме), Linux, QNX 6.4
Гарантия	2 года