



Универсальный промышленный сервер Fastwel AdvantiX IS-SYS5-A3



Fastwel AdvantiX IS-4U-SYS5 представляет собой отказоустойчивый двухпроцессорный сервер для обеспечения работы ресурсоемких приложений, остановка которых критична. Это решение изготовлено с резервированием основных компонентов и предназначено для использования в условиях промышленного производства. Кроме того, хорошую функциональность серверу обеспечивает наличие PCI, PCI-X, PCI Express слотов расширения. В Fastwel AdvantiX IS-4U-SYS5 используются последние разработки компьютерной индустрии в области построения серверных решений. Это набор системной логики Intel 5000V, полностью буферизированная память FBDIMM, обладающая большей пропускной способностью по сравнению с обычной памятью DDR2, и четырехъядерные процессоры Intel Xeon. Дисковая подсистема оснащена жесткими дисками стандарта SATA300, которые можно сконфигурировать в RAID 0, 1 или 5. Fastwel AdvantiX IS-4U-SYS5 предназначен для использования в качестве сервера баз данных или файлового сервера, работающего в жестких условиях эксплуатации. Резервирование наиболее критичных узлов системы, таких как: жесткие диски, блоки питания, и возможность их замены в процессе работы, гарантируют доступность сервисов даже во время обслуживания. При монтаже в стойку сервер занимает секцию высотой 4U.

Технические характеристики

Процессор	Intel Xeon E5405 2GHz - 1 шт (стандартно) или 2шт (максимум)
Чипсет	Intel 5000V
Память	4ГБ (стандартно)– 16ГБ (максимум) DDR2-667 ECC FB-DIMM
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер ATI ES1000, 16 Мбайт
Слоты расширения	2 x PCI-E x8 полной высоты, полной длины 2 x PCI-X 64/133 полной высоты, полной длины 1 x PCI полной высоты, полной длины
Дисковая подсистема	До 5 (стандартно, максимум 8) дисков 3.5" HDD SATA/SAS Hot swap; поддержка RAID 1 / 0 / 5 1 x оптический привод DVD±RW USB Floppy в комплекте
Сеть	2 контроллера Ethernet 10/100/1000
Порты	2 x USB 2.0 1 x VGA 2 x LAN (RJ-45) 2 x PS/2 1 x COM (RS-232)
Watchdog	Программируемый
Питание	Резервированный источник питания (1+1) мощностью 500W
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	686 (Г) * 483 (Ш) * 177 (В)
Вес	25,5 кг
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку (крепление в комплекте)
Цвет	Черный
Операционная система	Microsoft Windows Server 2003/2008, XP, Vista, Linux, QNX 6.3.x, QNX 6.4.x
Гарантия	2 года