

## Высокопроизводительная станция оператора АСУ Fastwel AdvantiX IPC-SYS12-A1



Модель надежна в эксплуатации, ударопрочна, устойчива к вибрационным, температурным воздействиям и повышенной влажности. Корпус оптимизирован для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых станция занимает секцию высотой всего 2U. Для удобства эксплуатации разъемы USB вынесены на переднюю панель.

За счет использования промышленного стандарта PICMG 1.3 возможны различные варианты слотов расширения – помимо стандартных PCI-e x16 + 4xPCI возможны опции PCIe x16 + 4xPCIe x1, либо PCI-e x16 и три слота PCI-X. Причем все слоты – полноразмерные (можно устанавливать карты расширения полной высоты и полной длины). Системная плата стандарта PICMG может быть быстро заменена в случае выхода из строя, что уменьшает время простоя оборудования.

### Технические характеристики

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор            | Intel® Pentium Dual Core / Core 2 Duo / Core 2 Quad                                                                                                                 |
| Чипсет               | Intel® Q35 + ICH9D0                                                                                                                                                 |
| Память               | до 4ГБ, 2 x DIMM DDR2-667/800, non ECC, одно- или двухканальная                                                                                                     |
| Видеоподсистема      | интегрированный графический адаптер Intel GMA 3100, либо отдельный PCI-e x16                                                                                        |
| Слоты расширения     | 4 x PCI полной высоты, полной длины (либо 4x PCI-e x1, либо 3x PCI-X)<br>1 x PCI-e x16 полной высоты, полной длины                                                  |
| Отсеки               | 2 x 3.5" (внутренний и внешний)<br>1 x 5,25"                                                                                                                        |
| Дисковая подсистема  | 1 диск 3.5" HDD SATA 320 GB<br>1 x оптический привод DVD±RW<br>6 SATA портов; поддержка RAID 0,1,5,10 (при использовании интегрированного видео), 1 порт IDE        |
| Сеть                 | 2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 (Intel 82566DM, Intel 82574L)                                                                                                  |
| Звуковая подсистема  | HDA Audio                                                                                                                                                           |
| Порты                | 4 x USB 2.0 (из них 2 на передней панели)<br>1 x VGA<br>2 x LAN (RJ-45)<br>2 x PS/2<br>2 x COM (1x RS232, 1x RS232/422/485)<br>1 x LPT<br>Line In, Line Out, Mic In |
| Питание              | 400W                                                                                                                                                                |
| Рабочая температура  | 5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)                                                                                                                            |
| Влажность            | 10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата                                                                                    |
| Габариты (мм)        | 450 (Г) * 483 (Ш) * 89 (В)                                                                                                                                          |
| Вес                  | 13,5 кг                                                                                                                                                             |
| Исполнение           | Стоечное 2U                                                                                                                                                         |
| Цвет                 | Черный                                                                                                                                                              |
| Операционная система | Microsoft Windows XP, Windows XP Embedded, Vista, 7, Linux                                                                                                          |
| Гарантия             | 2 года (3 года для военной приемки)                                                                                                                                 |