



Безвентиляторный встраиваемый компьютер Fastwel AdvantiX ER-400



Fastwel AdvantiX ER-400 идеально подходит для работы 24/7 в необслуживаемых помещениях. Высокая производительность, быстрая видеоподсистема и богатые возможности по расширению позволяют создавать на базе ER-400 решения широкого диапазона – от систем сбора данных до видеосерверов. Долгое время жизни - доступен к заказу до 2013 года.

Технические характеристики

Процессор	AMD Turion™ 64 X2 Dual Core TL-56 (1.8ГГц) или Sempron™ 2100+ (1ГГц) / 3700+ (2ГГц)
Чипсет	AMD M690E & SB600
Шина	Hyper Transport™ 800 МГц
Память	256МБ – 8ГБ, 2 x SODIMM DDR2 800/667, non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	Встроенная: ATI Radeon X1250, память до 256МБ поддержка DirectX 9; DVI, VGA и Dual Channel LVDS поддержка Dual Head (в варианте 1 VGA+1 DVI-D)
Слоты расширения	1 x PCI полной высоты, половинной длины 1 x PCI-E x1 полной высоты, половинной длины
Дисковая подсистема	2 отсека для 2.5" HDD SATA или один отсек для 3.5" HDD SATA / IDE поддержка RAID 1 / RAID 0 1 x Compact Flash (внутренний)
Сеть	Два контроллера Ethernet 10/100/1000, каждый на шине PCI-E x1
Звук	Двухканальный, HD Audio
Порты	6 x USB 2.0 (2 спереди и 4 сзади) 1 x DVI-I (или VGA, или VGA+DVI-D через переходник) 2 x LAN (RJ-45) 2 x PS/2 1 x FireWire™ (6-Pin, IEEE 1394) 2 x COM (RS-232) Audio In/Out
Watchdog	Программируемый
Питание	24В постоянного тока (или опция для питания от 12В DC)
Охлаждение	Конвекционное, пассивное
Рабочая температура	-10 °C ~ +60 °C
Габариты (мм)	240 (Г) * 270 (Ш) * 143 (В)
Вес	3.6 кг
Исполнение	Настольное или настенное (крепление в комплекте)
Цвет	Черный
Покрытие	Антикоррозионное (анодированный алюминий 6063)
Виброустойчивость	3 g / 10..500Гц / во время работы (CF или SSD) 0.5 g / 10..500Гц / во время работы (HDD)
Ударопрочность	15 g / во время работы (CF или SSD)
Операционная система	Microsoft Windows XP, Windows XP Embedded, Windows Vista, Server 2003, Linux
Гарантия	2 года