

Спецификация ИБП DX650E

Модель	DX650E
Мощность	650ВА / 360В
Энергосберегающая технология	Да
Входные параметры	
Диапазон напряжения	192В – 263В
Частотный диапазон	47Гц ~ 63 Гц (автоопределение)
Выходные параметры	
Разъёмы	3 евро розетки
Напряжение при питании от батареи	Искусственная синусоида 230В + / - 5%
Частота при питании от батарей	50 Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от батарей	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току От батареи: внутреннее ограничение по току
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
Физические параметры	
Размеры (мм)	235 x 90 x 190
Вес (кг)	2.7
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 4.5AH x 1
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	12/4
Индикация состояния	
Индикаторы	Работа от переменного тока, Работа от батареи, Ошибка, Емкость батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка
Условия эксплуатации	
Допустимая температура	0°C до 40°C
Влажность	0 до 90% (без конденсации)
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Автозарядка	Да
Автоматический перезапуск	Да
USB-порт	Да