

Спецификация ИБП CP1500EAVRLCD

Модель	CP1500EAVRLCD
Мощность	1500ВА/ 900В
Энергосберегающая технология	Да
Входные параметры	
Диапазон напряжения	165В – 265В
Частотный диапазон	47Гц ~ 63Гц (автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъемы	6 евро розеток
Напряжение при питании от батареи	230В + / - 10%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от батарей	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току От батареи: внутреннее ограничение по току
Автоматический регулятор напряжения	Одиночное повышение
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45 (1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Размеры (мм)	374 x 100 x 249
Вес (кг)	12.1
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 8.5АH x 2
Заменяемый	Да
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	11/3
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка
Многофункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Самотестирование	Да
Автозарядка	Да
Автоматический перезапуск	Да
USB-порт	Да