

Спецификация ИБП CP900EPFCLCD

Модель	CP900EPFCLCD
Мощность	900ВА / 540Вт
Энергосберегающая технология	Да
Входные параметры	
Диапазон напряжения	165В – 265В
Частотный диапазон	47Гц ~ 63 Гц (автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъёмы	6 евро розеток (3 x Backup)
Напряжение при питании от батареи	Чистый синус 230В +/- 10%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от батарей	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току, От батареи: внутреннее ограничение по току
Защита от перенапряжений	
Автоматический регулятор напряжения	Одиночное повышение
Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45 (1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Размеры (мм)	230 x 100 x 275
Вес (кг)	6.6
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 8.5AH x 1
Заменяемый	Да
Время зарядки	8 часов
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, ошибка
Многофункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Автозарядка	Да
Автоматический перезапуск	Да
USB-порт	Да
Серийный порт	N/A