

Спецификация ИБП PR750ELCD

Модель	PR750ELCD
Мощность	750ВА/ 675Вт
Энергосберегающая технология	Да
Входные параметры	
Диапазон напряжения	47Гц ~ 63Гц (автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъёмы	(6) IEC
Напряжение при питании от батареи	Чистый синус 230В +/- 5%
Частота при питании от батарей	50 Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от батарей	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току От батареи: внутреннее ограничение по току
Автоматический регулятор напряжения	Двойное повышение, одинарное понижение
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
Физические параметры	
Размеры (мм)	162 x 349 x 138
Вес (кг)	12.3
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 7AH x 2
Заменяемый	Да
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	12/4
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение, Работа от батареи, AVR, Уровень загрузки, Уровень заряда батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка
Многофункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Business Edition
Management	
Самодиагностика	Да
Автозарядка /Автоматическая перезагрузка	Да
Серийный порт	Да
USB порт	Да
SNMP/HTTP	Опционально