

Спецификация ИБП VALUE800ELCD

Модель	VALUE800ELCD
Мощность	800ВА / 480Вт
Энергосберегающая технология	N/A
Входные параметры	
Частотный диапазон	47Гц ~ 63 Гц (автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъемы	(2) Schuko or (2) FR or (2) AS or (3) IEC
Напряжение при питании от батареи	Искусственная синусоида 230В +/- 5%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от аккумулятора	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току, От батареи: внутреннее ограничение по току
Автоматический регулятор напряжения	Да
Защита от перенапряжений	
Молния / Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45(1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Размеры (мм)	140 x 100 x 300
Вес (кг)	5.4
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 8.5AH x 1
Заменяемый	Да
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	8'30" / 1'30"
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение / Использование батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, ошибка
Мультифункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Самотестирование	Да
Автозарядка / Автоматический перезапуск	Да
Подключение	USB, серийный порт