

Спецификация ИБП VALUE2200ELCD

Модель	VALUE2200ELCD
Мощность	2200ВА / 1320Вт
Энергосберегающая технология	Да
Входные параметры	
Частотный диапазон	47Гц ~ 63 Гц (автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъемы	4 Schuko
Напряжение при питании от батареи	Искусственная синусоида 230В +/- 7%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от аккумулятора	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току, От батареи: внутреннее ограничение по току
Автоматический регулятор напряжения	Да
Защита от перенапряжений	
Молния / Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45(1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Размеры (мм)	180 x 140 x 326
Вес (кг)	14.5
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 9AH x 2
Заменяемый	Да
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	8/2
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение / Использование батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, ошибка
Мультифункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Самотестирование	Да
Автозарядка / Автоматический перезапуск	Да
Подключение	USB, серийный порт