

Спецификация ИБП VALUE400EI-W

Модель	VALUE400EI-W
Мощность	400ВА / 240Вт
Энергосберегающая технология	-
Входные параметры	
Частотный диапазон	47Гц ~ 63 Гц (автоопределение)
Тип входного разъема	IEC 320 C14
Выходные параметры	
Разъёмы	(3) IEC
Напряжение при питании от батареи	Искусственная синусоида 230В + / - 5%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от аккумулятора	8мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току, От батареи: внутреннее ограничение по току
Автоматический регулятор напряжения	Да
Защита от перенапряжений	
Молния / Защита от импульсных помех	Да
Физические параметры	
Размеры (мм)	300 x 100 x 140
Вес (кг)	3.7
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 4.5AH x 1
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	9'00"/1'26"
Индикация состояния	
Индикаторы	Включение / Использование батареи
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, ошибка
Мультифункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Самотестирование	Да
Автозарядка / Автоматический перезапуск	Да
Подключение	USB, серийный порт