

Спецификация ИБП BS450E

Модель	BS450E
Мощность	450ВА / 270Вт
Energy-Saving Technology	Да
Входные параметры	
Диапазон напряжения	192В – 263В
Частотный диапазон	47Гц ~ 63 Гц (автоопределение)
Выходные параметры	
Разъёмы	6 евро розеток
Напряжение при питании от батарей	Искусственная синусоида 230В + / - 5%
Частота при питании от батарей	50Гц / 60 Гц +/- 1%
Время переключения на работу от батарей	4мс
Защита от перегрузок	От сети: предохранитель и внутреннее ограничение по току От батарей: внутреннее ограничение по току
Защита от перенапряжений	
Защита от импульсных помех	Да
DSL / телефон / факс / модем	RJ11/RJ45 (1 Вход/1 Выход)
Физические параметры	
Размеры (мм)	113.6 x 271 x 160.7
Вес (кг)	3.1
Аккумулятор	
Необслуживаемый кислотно-свинцовый	12V 4.5АH x 1
Заменяемый	Да
Время зарядки	8 часов
Время автономной работы	
Средняя/Полная нагрузка (мин)	10/2
Индикация состояния	
Звуковые сигналы	Питание от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка
Многофункциональный ЖК-дисплей	Да
Программное обеспечение	
ПО для управления питанием	PowerPanel® Personal Edition
Управление	
Автозарядка	Да
Автоматический перезапуск	Да
USB-порт	Да