



Внешний вид преобразователя
TVCOM

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-232 В RS-422/485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ TVCOM

Модуль TVCOM представляет собой внешнюю плату преобразователя сигналов интерфейса RS-232 в сигналы интерфейса RS-422/485 с гальванической изоляцией.

Модуль выполнен в конструктиве, рассчитанном на установку на DIN-рельс или на панель. Соединитель интерфейса RS-232 типа IDC-10 позволяет подключать TVCOM посредством стандартного кабеля к последовательным портам, имеющимся в составе модулей центрального процессора и периферийных модулей, производимых фирмами Octagon Systems и Fastwel. Управление направлением передачи может осуществляться как в автоматическом режиме, так и с помощью сигнала RTS.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600,
115200 бит/с

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ

5 В $\pm 5\%$

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -40
до $+85^{\circ}\text{C}$

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

50 $\times$ 72 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

NIB94101 Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485 с гальванической изоляцией

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACS00000 FC10-60, плоский кабель,
10 жил, разъемы IDC, 0,6 м