

Модуль источника питания PS352

Модуль источника питания выполнен в формате StackPC-PCI.

Оптимален для систем распределенного питания на базе технологии передачи питания через витую пару сетей Ethernet - PoE (Power over Ethernet) ориентированных на жесткие условия эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Форм-фактор StackPC-PCI** (наращивание системы в любую сторону);
- **Входное напряжение**
 - 9 – 36 В
- **Выходное напряжение**
 - 48 В $\pm$ 5%
- **Потребление модуля без нагрузки**
 - 2.4 Вт
- **Максимальная выходная мощность**
 - 75 Вт
- **Гальваническая изоляция вход/выход**
 - 1500 В
- **Защита от перегрузок и перегрева**
- **Рассчитан для питания PoE устройств в комплексе с модулем сетевым NIM354**
- **Диапазон рабочих температур**
 - от минус 40° С до плюс 85° С (со снижением выходной мощности)
- **Устойчивость к вибрации**
 - 5 г
- **Устойчивость к одиночным ударам**
 - 100 г
- **Устойчивость к многократным ударам**
 - 50 г
- **Время наработки на отказ (MTBF)**
 - 500 000 ч
- **Габаритные размеры, не более**
 - 96 x 91 x 22.5 мм
- **Масса**
 - не более 185 г
- **Устойчивость модуля к электромагнитным помехам соответствует стандарту СИСПР 24-97**
- **Уровень промышленных радиопомех от модуля не превышает норм по СИСПР 22-97**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

- **PS352-01** – установлены разъемы StackPC и PCI.
- **PS352-02** – без разъемов StackPC и PCI.

Для всех исполнений модуля доступна опция нанесения влагозащитного покрытия \coated

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PS352

- Модуль сетевой PS352
- Компакт-диск
- Комплект монтажных частей: кабельные части разъемов
- Упаковка