



Digital Energy™ ML Series

Источник бесперебойного питания (ИБП)
350 ВА, 500 ВА, 700 ВА и 1000 ВА

Долгосрочный успех современного бизнеса в большой степени зависит от надежной бесперебойной работы серверов и рабочих станций.

В связи с увеличением использования информационных технологий в последние годы, и уменьшением мощности, потребляемой компьютерным и сетевым оборудованием, все большее число критичных рабочих станций подключаются к обычным настенным электрическим розеткам. В то же время, качество электроснабжения ухудшается, и высококачественная электроэнергия все менее доступна потребителям.

Глобальные телекоммуникации, глобальные сети, торговля в режиме 24/7 и обработка данных в режиме реального времени все более становятся стандартом современного бизнеса. Поскольку отказы электропитания являются причиной половины "необъяснимых" компьютерных проблем, становится все более актуальной защита отдельного оборудования – и, следовательно, Вашего бизнеса – от нестабильного электропитания.

GE работает в области электроэнергетики на протяжении более 100 лет. ИБП серии ML производства GE Digital Energy является линейно-интерактивным, не требующим монтажа устройством, обеспечивающим высокоэффективную защиту от помех и отказов в сетях электропитания. Диапазон мощности от 350 ВА до 1000ВА позволяет защитить одиночные компьютеры, рабочие группы или периферийное оборудование. Все модели имеют интеллектуальный коммуникационный интерфейс. В комплект поставки входит программное обеспечение для всех основных операционных систем.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
- Супербустер для обеспечения широкого входного диапазона напряжения, продляющего срок службы аккумуляторов
- RS232 порт для интеллектуального подключения ИБП к ПЭВМ
- Интеллектуальное управление аккумуляторной батареей увеличивает ее срок службы
- Функция Plug&Play для простой установки и эксплуатации

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Серверы
- ПЭВМ и рабочие станции
- Сетевое оборудование
- Коммутаторы
- Факс-аппараты



GE Industrial Systems

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ML 350	ML 500	ML 700	ML 1000
Выходная мощность (ВА/Вт)	350 / 210	500 / 300	700 / 420	1000 / 600
Батарея (В/Ач)	12 / 5	12 / 7	24 / 10	24 / 14
Время работы при 75% нагрузке (мин)	4	5	7	7
Тип корпуса	A	A	B	C
Вес, включая батареи (кг)	6,5	7,5	11	13
Диапазон входного напряжения (В)	140 - 300	140 - 300	140 - 300	160 - 265
Входная частота (Гц)	50 +/- 10%			
Выходное напряжение (В)	230 (+5% / -10% до состояния "battery low")			
Выходная частота (Гц)	50			
Количество выходных розеток (IEC320)	2	2	2	2
Время заряда батарей (до 90% емкости)	примерно 3 часа			
Цвет	RAL7035 (светло-серый)			

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ

Рабочая температура : от -10 до +40 C
 Относительная влажность : до 95% без конденсации
 Акустический шум (1 м) : менее 35 дБ(А)

КОММУНИКАЦИИ

RS232
 Plug and Play

РАЗМЕРЫ (выс x шир x глуб)

A: 150 x 110 x 300 мм
 B: 150 x 110 x 420 мм
 C: 150 x 110 x 450 мм

СТАНДАРТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Безопасность : EN 50091-1 (EN60950)
 : ГОСТ Р МЭК 60950-2002
 ЭМС : EN 50091-2, ГОСТ Р 51318.22-99
 : ГОСТ Р 50745-99
 Исполнение корпуса : IP20



GE Industrial Systems

Via Cantonale 50
 6595 Riazzino (Locarno)
 Switzerland
 + 41 (0) 91 850 51 51

1 Oak Hill Center, Suite 301
 Westmont, IL 60559, USA
 + 1 773 299 66 00
 866. GEDE:UPS
 (866 433 3877)