



GE Digital Energy

Match

Источники Бесперебойного Питания (ИБП)

Match 500-3000 BA

ИБП серии Match, выпускаемые компанией GE, представляют собой недорогие интеллектуальные линейно-интерактивные устройства повышенной надежности, предназначенные для защиты критической нагрузки. Все ИБП серии Match управляются микропроцессорами и снабжены стандартным интерфейсом RS232. ИБП серии Match широко используются в ИТ при работе с компьютерными сетями и телекоммуникациями. Также имеются модификации с увеличенным временем работы от батарей.



Match 500-3000 BA



Match 700-3000 BA19"

Match 700-3000 BA 19"

ИБП GE Match 19"—это устанавливаемые в стойки управляемые микропроцессорами линейно-интерактивные ИБП. Повышенный КПД данной серии приводит к существенной экономии энергии в течение всего рабочего ресурса аппарата.

Свойства и преимущества

- Автоматическая регулировка напряжения
- Превосходная защита от высокого напряжения — до 350 В
- Низкое потребление энергии
- Практически синусоидальное выходное напряжение обуславливает отсутствие пиковых токов, способных вызвать повреждение электронных приборов и батарей
- Автоматическое тестирование аккумуляторов, автоматический ускоренный (в течение двух часов) заряд батарей, поддержание низкой температуры батарей

Свойства и преимущества

- Фронтальный доступ к аккумуляторам облегчает их замену
- Глубина 440 мм. обеспечивает достаточное пространство для разъемов и кабелей
- Упрощенное подключение дополнительных батарей для увеличения времени автономной работы
- Специально сконструированный корпус для 19" стоек

Области применения

- Серверы, концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы
- ПК и рабочие станции
- Кассовые аппараты, факсы, модемы и ISDN адаптеры

Области применения

- Интернет Серверы
- Сетевые устройства
- Управление производственными процессами и телекоммуникации

Технические характеристики

Модели	ML 500	M500	M700	M1000	M1500	M2200	M3000	M700L	M1000L
19" модели			✓	✓	✓	✓	✓		
Номинальная мощность (ВА/Вт)	500/300	500/300	700/420	1000/600	1500/900	2200/1540	3000/2100	700/420	1000/600
Аккумуляторные батареи (В/Ач)	12/7	12/7	24/7	36/7	36/12	36/14	48/14	36/12	36/12
Время автономии при типичной нагрузке (мин)	7	7	12	13	16	7	7	40	28
Подключение дополнительных батарей						✓	✓		
Корпус*	A	B	B/G	C/G	C/G	D+D/H	D+D/H	C	C
Вес нетто вкл. аккумуляторы (кг)*	7.4	7.2	10.0/19	16.5/22	20.8/26	18.0+21.3/50	20.1+26.5/57	20.8	20.8
Входное напряжение (В): нагрузка 70%	165-275	165-275	165-275	165-275	165-275	165-275	165-275	165-275	165-275
Входная частота	50 или 60Гц +/-5%								
Выходное напряжение	230V+/-2% (при работе от батарей)								
Выходная частота	50 или 60Гц, автосенсор								
Количество выходных розеток IEC 320*	2	3	3/6	4/6	4/6	7/9	7/9	4	4

Опции

Ручной сервисный байпас	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дополнительные блоки батарей						✓	✓		
Релейная карта				✓	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP-карта				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выносное устройство тревожной сигнализации	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Разветвитель		✓	✓	✓	✓			✓	✓
Интерфейсные наборы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Изменения в технические характеристики могут вноситься без предварительного уведомления.

*Стандартный корпус / 19"

Рабочие характеристики

Рабочая температура	: от -10 до 40° C
Относительная влажность	: 95% без конденсации
Уровень шума	: 35 - 45 дБ(А)

Интерфейсы

RS 232
Plug and Play (за исключением ML500)
Контакты тревожной сигнализации: в зависимости от модели

Корпус: (В x Ш x Г)

A: 150x102x300мм	E: 225x185x430мм
B: 144x155x350мм	F: 293x220x557мм
C: 225x180x360мм	G: 133.5(3HU)x450(19")x440мм
D: 225x187x485мм	H: 267(6HU)x450(19")x440мм

Нормы и стандарты

Безопасность	: EN 50091-1-1; EN 60950; IEC 950
ЭМС	: EN 50091-2
Степень защиты	: IP20



GE Digital Energy

Via Cantonale 50
6595 Riazzino (Locarno)
Switzerland
+41 (0) 91.850.51.51

2018 Powers Ferry Road SE
Suite 500
Atlanta, GA 30339 USA
866.GEDE.UPS (866.433.3877)