



X500 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁНН ЫЙ НОУТБУК

- Эффективный 4-ядерный процессор Intel® Core™ i7-7820EQ с частотой до 3,9 ГГц
- 15,6-дюймовый дисплей с комплексом технологий QuadraClear обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при контрольном освещении
- Дискретный графический контроллер NVIDIA® Quadro® P2000 (4 Гб видеопамяти)
- Мультимедийный отсек и модуль расширения PCI или PCI-Express 3.0



X500 3D demo



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation
G3

Операционная система
Windows 10 Proⁱ

Процессор
Intel® Core™ i5-7440EQ, 4 ядра, 2.9 ГГц
до 3.6 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Intel® Core™ i7-7820EQ, 4 ядра, 3.0 ГГц
до 3.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Встроенная графика
15.6", LCD TFT, 1920×1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология QuadraClear обеспечивает яркость до 1000 нит
для комфортного чтения при ярком освещении

Дисплей
15.6", LCD TFT, 1920×1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Комплекс технологий QuadraClear обеспечивает яркость до
1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Опционально: резистивный сенсорный экран

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR4
Опционально: 16/32/64 Гб DDR4ⁱⁱ

500 Гб HDD (SATA) / 512 Гб SSD (SATA)
Опционально: 1000 Гб HDD/SSD (SATA)

Управление
Полноразмерная мембранная клавиатура со светодиодной
подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура со светодиодной
подсветкой кнопок

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Опционально: экран с распознаванием степени нажатия при
работе со стилусом
Тачпад
Тачпад с двумя клавишами

Модули расширения
Считыватель смарт-карт x 1
Модуль ExpressCard (на 54 мм)
Опционально: модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств
ввода-вывода

Мультимедийный отсек
Super Multi DVD-привод
Дополнительный накопитель: 500GB HDD / 1TB HDD / 512GB
SSD / 1TB / 2TB SSD
Дополнительный аккумулятор: 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт/ч

Интерфейсы
Вход 3.5mm (mini-jack) для микрофона
Выход 3.5mm (mini-jack) для наушников
Разъем питания (DC-in/Jack)
4 × USB 3.2 Gen.1 Type-A
Ethernet (RJ45) x 2
HDMI 1.4 x 1
Коннектор док-станции
VGA (D-sub 15-pin)
Последовательный порт (D-sub 9-pin)
Опционально: веб-камера (1920x1080 точек)
Опционально: антенна для приема сигналов GPSⁱⁱⁱ и WWAN
(городских сетей сотовой связи)

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi 802.11 «ac»
Bluetooth 4.2^{iv}
Опционально: модуль GPS

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Поддержка Intel® vPro
Считыватель смарт-карт

Питание
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Wh
Опционально: аккумулятор (10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Wh) в
мультимедийный отсек

Габариты (ШхГхВ) / вес
410×320×65 мм
5,2 кг^v

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G^{vi}
Защита от вибраций и падений
Цельнометаллический корпус из магниевого сплава
Съемный, противоударный HDD
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I,
Division 2, Groups A, B, C, D)^{vii}

Условия эксплуатации
Допустимая температура^{viii}:
- во время работы: от -20°С до +55°С (опционально от -50°С
до +55°С)
- при хранении: -40°С до +71°С
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Опционально: Absolute Persistence®

Опциональное ПО
Система мониторинга custem Getac (GDMS)

Аксессуары
Аккумулятор: 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт/ч
Блок питания: 150 Вт / 100-240 В
Опционально:
Рюкзак для транспортировки
Аккумулятор: 10.8 В / 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч
Накопитель для установки в мультимедийный отсек
Аккумулятор для установки в мультимедийный отсек (10.8В,
9240 мА·ч, 99.8Вт·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
DVD super multi привод в мультимедийный отсек
Блок питания: 150 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 150 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 150 Вт / 100-240 В (со стандартом MIL-
STD-461)
Стилус для емкостного экрана с проводом
Модуль расширения PCI или PCI-Express 3.0 (занимает 2 слота)
^{ix}

Док-станция для автомобиля^x
Офисная док-станция x
Запасной комплект SSD

Х500 ПОЛНОСТЬЮ
ЗАЩИЩЕННЫЙ
НОУТБУК

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние
окружающей среды может повлиять на выход оборудования
из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации
приводят к простоям рабочего процесса и серьезным
затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы
снизить риски простоя, компания Getac предлагает
устройства, устойчивые к серьезным физическим
повреждениям и влиянию суровых погодных условий.
В случае поломки устройства, гарантия от производителя
предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac
в течение нескольких дней.
Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 5
года.

- I. С 14 октября 2025 года Windows 10 прекращает свое обслуживание. Windows 10 не будет обновляться до Windows 11 и больше не будет иметь права на получение обновлений безопасности Microsoft.
- II. Размер общей памяти может отличаться в зависимости от операционной системы и объема оперативной памяти.
- III. Усилитель GPS-сигнала и модули расширения PCI/PCI-E не могут быть установлены одновременно.
- IV. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- V. Вес и размеры зависят от конфигурации и дополнительных аксессуаров. Глубина с учетом жесткой ручки.
- VI. Адаптер переменного тока MIL-STD-461 мощностью 150 Вт продается отдельно.
- VII. Блок расширения PCI или PCI-Express 3.0 недоступен в конфигурациях ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 конфигураций.
- VIII. Протестировано независимой сторонней испытательной лабораторией в соответствии с MIL-STD-810H.
- IX. Блок расширения PCI или PCI-Express 3.0 не совместим с автомобильным доком и офисным доком.
- X. Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат e-mark.
- XI. Для дополнительного супермультимедиа DVD / Blu-Ray X500 рабочая температура составляет от -10°С до 50°С / от 14°F до 122°F.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

Автомобильная док-станция		Офисная док-станция
Последовательный порт	2	1
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2
LAN	1	1
Соединитель антенны	3 (Вариант)	-



127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.