Getac

Windows 11 рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса

V110 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

- Продвинутые средства корпоративной безопасности с возможностью использования Intel vPro, криптографического модуля TPM 2.0 и других технологий многофакторной аутентификации
- Процессоры Intel 10-го поколения (Core i7 и Core i5) с поддержкой технологий Intel vPro
- 11,6-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контровом свете (яркость до 800 нит)
- Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™
- Возможность установки экрана с поддержкой двух типов сенсорного ввода (распознаванием мультитач-жестов и распознаванием степени нажатия при работе со стилусом)

V110 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation
G6

Операционная система
Windows 10 Pro [i]
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-10210U, 4 ядра, 1.6 ГГц
до 4.2 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Опционально:
Intel® Core™ i5-10310U, 4 ядра, 1.7 ГГц
до 4.4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб
Intel® Core™ i7-10510U, 4 ядра, 1.8 ГГц
до 4.9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб
Intel® Core™ i7-10610U, 4 ядра, 1.8 ГГц
до 4.9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Встроенная графика
Intel® UHD Graphics

Дисплей
11.6", IPS, 1920×1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 800 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR4
Опционально: 16/32/64 Гб DDR4
256 Гб SSD (NVMe)
Опционально: 512/1000 Гб SSD (NVMe)

Управление
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура
Кнопка включения питания
5 функциональных клавиш (Windows, увеличение громкости, уменьшение громкости и две программируемых кнопки)

Сенсорный ввод
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура
Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран
Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов; распознавание степени нажатия при работе со стилусом)
Тачпад

Модули расширения
Считыватель смарт-карт [ii]
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов [ii]

Камеры
FHD webcam x 1 [ii]

Интерфейсы
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Ethernet (RJ45) x 1
HDMI 1.4 x 1
Последовательный порт (D-sub 9-pin)
Коннектор док-станции
Опционально: слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, 2FF)
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello [iii]
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)
Опционально: основная камера 8 Мпикс (с автофокусом)

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11 «ax»
Bluetooth 5.2 [iv]
Опционально: модуль GPS
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE [v]

Особенности
Кенсингтонский замок
Опционально: поддержка бизнес-платформы Intel® vPro
Опционально: сканер HF RFID-меток и считыватель смарт-карт [vi]
Опционально: дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)

Питание
Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи)

Габариты (ШхГхВ) / вес
313×238×39 мм / 2,1 кг [xii]

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G [viii]
Защита от вибраций и падения с высоты 1,2 м [ix]
Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует соответствие устройства основным требованиям с точки зрения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды)
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) [x]
Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

Условия эксплуатации
Допустимая температура [xi]:
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager [xii]

Опциональное ПО
Приложение Getac Driving Safety
Система мониторинга систем Getac (GDMS)
Приложение Getac VGPS [xiii]

Аксессуары
Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 90 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В (со стандартом MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В
Активное цифровое перо
Стилус для емкостного экрана
Защитная пленка
Твердая ручка для планшета
Х-образный ремень для нагрудного крепления
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Автомобильный держатель для устройства [xiv]
Док-станция для автомобиля [xiv]
Офисная док-станция
Дополнительный SSD-накопитель
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)
Защищенная клавиатура Getac

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.
В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.
Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	2	2
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

I. С 14 октября 2025 года Windows 10 прекращает свое обслуживание. Windows 10 не будет обновляться до Windows 11 и больше не будет иметь права на получение обновлений безопасности Microsoft.
II. Считыватель смарт-карт и сканер 1D/2D штрих-кодов не могут быть установлены одновременно.
III. Веб-камера и фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello не могут быть установлены одновременно.
IV. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
V. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
VI. Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
VII. Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
VIII. Адаптер переменного тока MIL-STD-461 90 Вт продается отдельно.
IX. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
X. Доступно не для всех конфигураций и условий окружающей среды.
XI. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
XII. Доступно, если выбрана опция считывателя штрих-кода.
XIII. Требуется встроенный или автономный GPS.
XIV. Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат электронной маркировки.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.