



S410 полузащищё нный НОУТБУК

- Процессоры Intel 11-го поколения (Core i7 и Core i5) с поддержкой технологий Intel vPro
- Возможность настройки двухступенчатой биометрической аутентификации с помощью камеры для распознавания лиц и дактилоскопического датчика
- Интерфейс Thunderbolt™ 4 обеспечивает максимальную скорость передачи данных
- Гибкие варианты размещения портов ввода/вывода
- Поддержка широкого диапазона рабочих температур: от -29 °C до +63 °C



S410 3D demo



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation
G4

Операционная система
Windows 10 Pro¹
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i3-1115G4, 2 ядра
до 4.1 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 МБ

Опционально:
Intel® Core™ i5-1135G7, 4 ядра
до 4.2 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 МБ

Intel® Core™ i5-1145G7, 4 ядра
до 4.4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 МБ

Intel® Core™ i7-1165G7, 4 ядра
до 4.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 МБ

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™, 4 ядра
до 4.8 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 МБ

Встроенная графика
Intel® Iris® X[®] Graphics (i5 / i7)¹⁴
Intel® UHD Graphics (Core i3)
Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гб видеопамяти)^{15, 16}

Дисплей
14", LCD TFT, 1366×768 точек (HD)
Защитное покрытие
Технология обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
¹⁷Опционально:
14", TFT, 1366×768 точек (HD)¹⁸
Технология¹⁹, яркость до 1000 нит, емкостный мультитач экран
Опционально: 14", IPS, 1920×1080 точек (Full HD)
Технология²⁰, яркость до 1000 нит, емкостный мультитач экран и распознавания степени нажатия

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR4
Опционально: 16/32/64 Гб DDR4
256 Гб SSD (NVMe)
Опционально: 512/1000/2000 Гб SSD (NVMe)
Опционально: дополнительный SATA SSD (256/512/1000 Гб) в мультимедийный отсек¹⁶

Управление
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок и увеличенным тактидом с поддержкой мультитач-жестов

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран
Такпад
Скользкая сенсорная панель с функцией мультитач

Модули расширения
Опционально: считыватель смарт-карт x 1
без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Мультимедийный отсек
Пустой слот с заглушкой (для снижения веса)
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов¹⁶
Опционально: модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств ввода-вывода¹
Опционально: модуль ExpressCard (на 34 мм / на 54 мм)^{16, 17, 18}
Опционально: Super Multi DVD-привод^{16, 18}
Опционально: дополнительная батарея для мультимедийного отсека^{16, 18}
Опционально: Super Multi Blu-Ray-привод^{16, 18}
Опционально: дополнительный накопитель^{16, 18}

Интерфейсы
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 2.0
2× USB 3.2 Gen.2 Type-A
Опционально: Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Ethernet (RJ45)
HDMI 2.0 x 1
Коннектор док-станции
Опционально: веб-камера (1920x1080 точек)
Опционально: слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, 2FF)
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)
Настраиваемые опции ввода/вывода¹⁹:
1. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + VGA (D-sub 15-pin) + дополнительный Ethernet (RJ45)
2. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + VGA (D-sub 15-pin) + USB 3.2 Gen.1 Type-A (с поддержкой технологии PowerShare)
3. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + DisplayPort + дополнительный Ethernet (RJ45)
4. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + DisplayPort + USB 3.2 Gen.1 Type-A (с поддержкой технологии PowerShare)

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11 «ax»
Bluetooth (5.2)¹⁶
Опционально: модуль GPS \ Glonass¹
Опционально: 4G LTE с интегрированным GPS^{16, 18}

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Опционально: поддержка Intel® vPro
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне^{16, 18}
Опционально: дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)
Опционально: считыватель смарт-карт
Опционально: камера для проверки подлинности лица Windows Hello (фронтальная) x 1

Питание
Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)
Опционально: блок питания (120 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)¹⁶
Опционально: аккумулятор (11.1 В, 4200 мА·ч (мин. 3980 мА·ч) в мультимедийный отсек¹⁶
Опционально: дополнительный аккумулятор (10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)

Габариты (ШхГхВ) / вес
350×293×38,5 мм / 2,38 кг¹⁶

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP53
Клавиатура с защитой от брызг
Защита от вибраций и падения с высоты 0,9 м¹⁶
Герметичные интерфейсы и коннекторы
Съемный, противоударный SSD-накопитель

Условия эксплуатации
Допустимая температура¹⁹:
- во время работы: от -29 °C до +63 °C
- при хранении: -51 °C до +71 °C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager¹⁶
Опционально: Absolute Persistence¹⁶
Приложение Getac Driving Safety
Система мониторинга систем Getac (GDMS)
Приложение Getac VGPS¹⁶

Опциональное ПО
Приложение Getac Driving Safety
Система мониторинга систем Getac (GDMS)
Приложение Getac VGPS¹⁶

S410
полузащищённый
ноутбук

Аксессуары
Аккумулятор: 10.8 В / 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Стулус для емкостного экрана с проводом
Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор (10.8 В / 6900 мА·ч; мин. 6600 мА·ч)
Дополнительный SSD-накопитель¹⁶
Аккумулятор для установки в мультимедийный отсек (11.1В, 4200 мА·ч (мин. 3980 мА·ч)¹⁶
Универсальное зарядное устройство (2 зарядных интерфейса)
Универсальное зарядное устройство (8 зарядных интерфейсов)
Блок питания: 120 Вт / 100-240 В, 50/60 Гц¹⁶
Автомобильный адаптер питания: 120 Вт / 11-32 В
Стулус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Автомобильный держатель для устройства xix
Док-станция для автомобиля¹⁶
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)¹⁶

- I. Предустановленная опция, не подлежащая замене со стороны пользователя.
- II. Адаптер переменного тока на 120 Ватт используется для подключения к офисной док-станции и для устройств с дискретной видеокартой.
- III. Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гб видеопамяти), модуль PCMCIA, Super Multi Blu-Ray-привод, Super Multi DVD-привод, ExpressCard, аккумулятор для установки в мультимедийный отсек, сканер 1D/2D штрих-кодов и дополнительный накопитель не могут быть установлены одновременно.
- IV. Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Гб видеоамяти) устанавливается в устройства с процессорами Intel® Core™ i5/i7, двумя аккумуляторами, емкостным FHD-дисплеем и адаптером на 120 Вт.
- V. Замена может производиться только опытными пользователями.
- VI. Сканер RFID-меток в диапазоне HF 13.56 МГц и ExpressCard не могут быть установлены одновременно.
- VII. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- VIII. Модуль GPS и модуль связи 4G LTE не могут быть установлены одновременно. Поддерживается GPS+ГЛОНАСС.
- IX. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- X. Сканер RFID-/NFC-меток HF 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa¹⁶.
- XI. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- XII. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- XIII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- XIV. При использовании Super Multi DVD-привода температура окружающей среды во время работы с устройством не должна превышать диапазон от -10 °C до +60 °C.
- XV. Для дополнительного супермультитпривода DVD / Blu-Ray S410 рабочая температура составляет от -10 °C до 50 °C / от 14 °F до 122 °F.
- XVI. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- XVII. Не поддерживаются конфигурации с дискретной видеокартой.
- XVIII. Устройства с двухканальной памятью поставляются с графикой Intel® Iris® Xe Graphics.
- XIX. Требуется встроенный или автономный GPS.
- XX. Автомобильная док-станция Havis имеет сертификат электронной маркировки.
- XXI. С 14 октября 2025 года Windows 10 прекращает свое обслуживание. Windows 10 не будет обновляться до Windows 11 и больше не будет иметь права на получение обновлений безопасности Microsoft.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.