

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions



PS236 Android

Fully Rugged Handheld

- Android 2.2
- 3,5-дюймовый TFT ЖК-дисплей с полупрозрачным экраном для чтения при солнечном свете для порта VGA
- 3.5G WWAN (HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM)
- Высокочувствительная GPS-система SiRFstarIII™



Офисная док-станция



Зарядное устройство

SD (SDHC)

Цифровые кнопки телефона

Разъем подключения внешнего источника питания USB client

Разъем подключения док-станции RS232



Камера

Динамик

Стилус

Крышка аккумуляторной батареи

PS236 Android Fully Rugged Handheld



Технические характеристики

Операционная система	Android 2.2
Вычислительная платформа для мобильных ПК	Marvell PXA310 806МГц
Дисплей	3,5-дюймовый TFT LCD VGA дисплей (480 x 640) Трансфлексивный дисплей для чтения при солнечном свете Резистивный сенсорный дисплей
Жёсткий диск и ОЗУ	256 Мб MDDR 256 Мб флэш-память типа NAND и 8 Гб флэш-память типа iNAND
Клавиатура	Цифровые кнопки телефона
Слот расширения	SD / SDHC (карта памяти 16 Гб)
Интерфейс ввода-вывода данных	Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; миниатюрный разъем типа D) x 1 USB клиент 2.0 (5-контактный; мини-разъем типа AB) x 1 Микрофон x 1 Динамик x 1 Разъем подключения внешнего источника питания x 1 Разъем подключения док-станции (4-контактный) x 1
Интерфейс связи	3.5G WWAN (HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) 802.11 b/g Bluetooth (v2.0+EDR Класс 2) GPS (со встроенной антенной)
Электропитание	Адаптер переменного тока (50Вт, 100-240В, 50/60 Гц) Литий-ионная аккумуляторная батарея (5600 мА-ч) (до 9 часов работы) ⁱ
Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес	8,9 x 3 x 17,8 см, 570 г (с модулем 3G) ⁱⁱ
Технические характеристики в условиях эксплуатации	GPS: SiRFstarIII™ 3-мегапиксельная фотовидеокамера с автофокусом и светодиодной индикацией Электронный компас Альтиметр
Технические параметры GPS датчика	Чипсет: SiRFstarIII™ Тип ресивера: L1 (C / A) Количество каналов: 20 каналов с одновременным отслеживанием Частота корректировки: 1 Гц Плановая точность: i) в автономном режиме: 5 м ii) DGPS : 1~3 м Холодный старт: в среднем, 45 сек Нормальный старт: в среднем, 30 сек Горячий старт: в среднем, 1 сек Повторный захват: в среднем, 0,1 сек

Прочность	Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP67 Корпус из прочного пластика Защита от вибрации и падений (26 падений с высоты 1,22 м) Защита от опрокидывания (1000 циклов; 0,5 м)
Условия окружающей среды	Температура: - рабочая: от -30°C до 60°C - хранения: от -40°C до 70°C Влажность: - относительная влажность до 95%, без конденсата
Ввод буквенно-цифровых данных	Полноэкранная клавиатура (SIP) ввода данных Цифровые кнопки телефона
Безопасность	WiFi для WPA / WPA2 Идентификация: OPEN, SHARED-KEY, PEAP (MS-CHAPv2, TLS, GTC, OTP, MD5-Challenge), EAP (SIM, AKA, PSK, PAX, SAK, GPSK), TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP-TLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-OTP, EAP-GTC, EAP-MD5-Challenge) Шифрование данных: WEP, AES, TKIP
Сертификация	CE, FCC, UL, BSMI, NCC, JRF, VCCI, PSE, A-Tick / C-Tick
Комплект поставки	Адаптер переменного тока USB-кабель Защитная пленка Ремень Краткое руководство пользователя Аккумуляторная батарея Стилюс Держатель стилуса
Дополнительные аксессуары	Офисная док-станция Автомобильное зарядное устройство Зарядное устройство Сумка для КПК Ремень с креплением к поясному ремню Автомобильная подставка ⁱⁱⁱ

i Рабочие характеристики батарей зависят от используемого программного обеспечения, параметров беспроводного соединения, параметров управления питанием, яркости ЖК-дисплея, установленных модулей и условий окружающей среды. Срок службы батарей и число циклов заряда зависит от режима эксплуатации и параметров настройки.

ii Вес определяется конфигурацией и использованием дополнительных принадлежностей.

iii Поддержка от независимых поставщиков. За подробной информацией обращайтесь в службу сбыта компании Getac.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.ru