

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

B300

Fully Rugged Notebook



- Процессор 4-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 vPro™
- 13,3-дюймовый дисплей с технологией Getac QuadraClear™ для чтения при солнечном свете: яркость до 1400 нит
- Двухбатарейная система со сроком службы до 30 часов
- USB 3.0 и eSATA



**Автомобильная
док-станция**



**Офисная
док-станция**



Rugged Mobile Computing Solutions



Технические характеристики

Операционная система	Windows® 7 Professional
Вычислительная платформа для мобильных ПК	Технология Intel® Core™ i7 vPro™ - процессор Intel® Core i7-4600M vPro™, 2,9 ГГц, макс. 3,6 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 4 МБ L3 Intel® Smart Cache - Набор микросхем Mobile Intel® QM87 Express Технология Intel® Core™ i5 vPro™ - процессор Intel® Core i5-4300M vPro™, 2,6 ГГц, макс. 3,3 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 3 МБ L3 Intel® Smart Cache - Набор микросхем Mobile Intel® QM87 Express
Видеографический контроллер	Intel® HD Graphics 4600 ⁱ
Дисплей	13,3-дюймовый TFT LCD VGA дисплей (1024 x 768) 700-нит дисплей 1400-нит сенсорный дисплей с технологией QuadraClear™ для чтения при солнечном свете (опция)
Жёсткий диск и ОЗУ	4 Гб DDR3, расширяемая до 8 Гб Жесткий диск SATA HDD 500 Гб Жестный диск SATA SSD 128 Гб / 256 Гб (опция)
Клавиатура	Мембранная клавиатура с подсветкой Резиновая клавиатура с подсветкой (опция)
Указательные устройства	Сенсорный дисплей: - резистивный сенсорный дисплей (опция) Тачпад: - тачпад с полосой прокрутки
Слоты расширения	PCMCIA Тип II x 1 + ExpressCard/54 x 1 картридер чтения смарт-карт x 1 Картридер чтения SD-карт x 1
Мультимедийный отсек	Пишущий DVD-привод Дополнительная аккумуляторная батарея (опция) Дополнительный жесткий диск: HDD 500 Гб; SSD 128 Гб / 256 Гб (опция)
Интерфейс ввода-вывода данных	Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 2 Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1 Микрофон (типа "мини-джек") x 1 Аудиовыход (типа "мини-джек") x 1 Разъем подключения внешнего источника питания x 1 USB 3.0 (9-контактный) x 1 USB 3.0/eSATA Combo x 2 LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394a x 1 Порт подключения внешней антенны GPS (только с опциональной GPS) x 1 Разъем подключения док-станции (80-контактный) x 1 PC антенна pass-through для GPS и WWAN (опция)

Интерфейс связи	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11ac Bluetooth (v4.0 Класс 1) SiRFstarIV™ GPS (опция)
Программное обеспечение	Getac Utility Adobe® Reader®
Безопасность	Технология Intel® vPro™ Сканер отпечатка пальца Устройство чтения Smart-карт (только с приводом DVD Super Multi Drive) Замок типа "Кенсингтон"
Электропитание	Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц) Аккумуляторная литий-ионная батарея (8700 мА·ч) (до 15 часов эксплуатации) ⁱⁱ Дополнительная литий-ионная аккумуляторная батарея (отсек для мультимедийного оборудования), 8700 мА·ч (опция)
Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес	303,5 x 263 x 60 мм, 3,5 кг ⁱⁱⁱ
Прочность	Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP65 Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-461F ^{iv} ANSI/ISA 12.12.01 (опция) Корпус из магниевого сплава Ударостойкий съёмный жёсткий диск Защита от вибрации и падений Возможность эксплуатации в условиях образования солевого тумана (опция) Функция ночного видения (опция)
Условия окружающей среды	Температура ^v : - рабочая: от -29 °C до 60 °C - хранения: от -51 °C до 71 °C Влажность: - относительная влажность до 95%, без конденсата
Аксессуары	Переносная сумка Зарядное устройство Автомобильный адаптер (90 Вт, 11 – 16 и 22 – 32 В постоянного тока) Адаптер переменного тока, в соответствии с MIL-STD-461F (90 Вт, 100 – 240 В) Мультимедийный отсек 2-я аккумуляторная батарея (8700 мА·ч) Мультимедийный отсек 2-й жёсткий диск Стилус и привязь Защитная плёнка Основная аккумуляторная батарея (8700 мА·ч) Адаптер переменного тока (90 Вт, 100 – 240 В) Автомобильная док-станция Офисная док-станция

Характеристики док-станции

	Габаритные размеры (Ш x Д x В)	Порт последовательного ввода-вывода данных	Разъем подключения внешнего видеоадаптера	Микрофон	Аудиовыход	Разъем подключения внешнего источника питания	USB	LAN	Разъем PC антенны
Автомобильная док-станция	353.8 x 315 x 97.8 mm	2	1	1	1	1	4	1	2 (опция)
Офисная док-станция	329 x 125 x 94 mm	2	1	1	1	1	4	1	—

i Объем разделяемой памяти зависит от установленной операционной системы и ОЗУ.

ii Испытание срока службы батареи проводилось по методу MobileMark 2007. Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды. Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться ее замена, осуществляемая компанией Getac. Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.

iii Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.

iv Адаптер переменного тока MIL-STD-461F 90W в комплект поставки не входит.

v Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.



Getac Technology Corporation
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist.,Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.ru