

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

S400

Semi-rugged Notebook

- Процессор 3-го поколения Intel® Core™ i5 vPro™
- 14,1-дюймовый дисплей с технологией Getac QuadraClear™ для чтения при солнечном свете: яркость до 800 нит
- Дополнительно интеллектуальное устройство чтения RFID 13,56 МГц и бесконтактного карт
- Дополнительно док-станция для офиса и автомобиля
- Допустимый диапазон рабочей температуры: от -20°C до 60°C



Автомобильная док-станция



Офисная док-станция



Rugged Mobile Computing Solutions



Технические характеристики

Операционная система	Подлинная Windows® 7 Professional
Вычислительная платформа для мобильных ПК	Технология Intel® Core™ i5 vPro™ - процессор Intel® Core i5-3320M vPro™, 2,66 2,6ГГц, макс. 3.3 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 3 МБ L3 Intel® Smart Cache - Набор микросхем Mobile Intel® QM77 Express Технология Intel® Core™ i3 - процессор Intel® Core i3-3120M, 2,5 ГГц - кэш 3 МБ L3 Intel® Smart Cache - Набор микросхем Mobile Intel® HM76 Express Intel® HD Graphics 4000ⁱ
Видеографический контроллер	
Дисплей	14-дюймовый TFT LCD HD дисплей (1366 x 768) Стандартный дисплей с антибликовым покрытием 800-нит мультитач дисплей с технологией QuadraClear™ для чтения при солнечном свете (опция)
Жёсткий диск и ОЗУ	4 Гб DDR3, расширяемая до 8 Гб Жесткий диск SATA HDD 500 Гб Жесткий диск SATA SSD 128 / 256Гб (опция)
Клавиатура	Мембранная клавиатура Мембранная клавиатура с подсветкой (опция)
Указательные устройства	Сенсорный дисплей: - резистивный сенсорный мультитач дисплей (опция) Тачпад: - тачпад с полосой прокрутки
Слоты расширения	PCMCIA Тип II x 1 + ExpressCard/54 x 1 Многоформатный картридер x 1
Мультимедийный отсек	Пишущий DVD-привод Заглушка разъёма оптического привода (опция)
Интерфейс ввода-вывода данных	3-мегапиксельная вебкамера x 1 (опция) Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 1 Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1 Микрофон (типа "мини-джек") x 1 Аудиовыход (типа "мини-джек") x 1 Разъем подключения внешнего источника питания x 1 USB 3.0 (9-контактный) x 3 USB 2.0/eSATA Combo x 1 LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394a x 1 Разъем подключения док-станции (144-контактный) x 1 PC антенна pass-through для GPS и WWAN (опция) HDMI x 1

Интерфейс связи	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Centrino® Advanced-N 6235; 802.11 a/b/g/n Bluetooth (v4.0 Класс 1) SiRFstarIV™ GPS (опция) Модуль широкополосной мобильной связи Gobi™ (опция)
Программное обеспечение	Getac Utility Adobe® Reader®
Безопасность	Технология Intel vPro™ Сканер отпечатка пальца Картридер чтения смарт-карт Замок типа "Кенсингтон" Дополнительно интеллектуальное устройство чтения RFID и бесконтактного карт (установлен в слот карт-ридер)
Электропитание	Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц) Аккумуляторная батарея ⁱⁱ : - литий-ионная аккумуляторная батарея (8700 мА-ч) - литий-ионная аккумуляторная батарея для эксплуатации при низких температурах (8700 мА-ч) - облегчённая литий-ионная аккумуляторная батарея (5200 мА-ч) (опция)
Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес	348 x 258 x 49,2 мм, 2,9 кг ⁱⁱⁱ
Прочность	Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP5X Брызгозащищенная клавиатура Герметичные порты и разъёмы Ударостойкий съёмный жёсткий диск Защита от вибраций и падений
Условия окружающей среды	Температура ^{iv} : - рабочая: от 0 °C до + 60°C - низкие температуры: от -20°C до + 60 °C (опция) - хранения: от -40 °C до 71 °C Влажность: - относительная влажность до 95%, без конденсата
Дополнительные аксессуары	- Переносная сумка - Зарядное устройство - Автомобильный адаптер (90 Вт, 11 – 16 и 22 – 32 В постоянного тока) - Стилус и привязь - Защитная плёнка - Заглушка слота для оптического привода - Основная аккумуляторная батарея / Аккумуляторная батарея для работы при низких температурах (8700 мА-ч) / Облегчённая аккумуляторная батарея (5200 мА-ч) - Адаптер переменного тока (90 Вт, 100 – 240 В) - Автомобильная док-станция - Офисная док-станция

Характеристики док-станции

	Габаритные размеры (Ш x Д x В)	Порт последовательного ввода/вывода данных	Разъем подключения внешнего видеоадаптера	Микрофон	Аудиовыход	Разъем подключения внешнего источника питания	USB	USB / eSATA Combo
Автомобильная док-станция	370 x 292 x 101 mm	2	1	1	1	1	3	1
Офисная док-станция	288 x 172 x 53 mm	2	1	1	1	1	3	1
	LAN	DVI	PS/2	Разъем подключения дисплея	Порт параллельного ввода-вывода данных	Разъем PC антенны		
Автомобильная док-станция	1	1	2	1	1	2 (опция)		
Офисная док-станция	1	1	2	1	1	--		

i Объем разделяемой памяти зависит от установленной операционной системы и ОЗУ.

ii Испытание срока службы батареи проводилось по методу Mobile Mark 2007. Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды. Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться ее замена, осуществляемая компанией Getac. Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.

iii Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования:

- со стандартным дисплеем: 2,9 кг - 3,2 кг

- сенсорный дисплей по технологии QuadraClear™ для работы при прямом солнечном освещении: 3,4 кг - 3,6 кг

iv Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com

www.getac.ru