

# Getac

Rugged Mobile Computing Solutions



## E110

*Fully Rugged  
Tablet*

- Технология Intel® Atom™ Processor N2800
- 10,1" TFT LCD HD дисплей с возможностью чтения на солнце Getac QuadraClear™ (1366 x 768)
- Дополнительно технология замены батареи LifeSupport™
- Сертификат e4 Mark



Автомобильная док-станция



Ремешок с плечевым ремнем



Rugged Mobile Computing Solutions



### Технические характеристики

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Операционная система</b>                      | Подлинная Windows® 7 Professional                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Вычислительная платформа для мобильных ПК</b> | Технология Intel® Atom™ Processor N2800 1,86 ГГц<br>- кэш 1MB L2<br>- встроенный графический контроллер Intel®                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Видеографический контроллер</b>               | Intel® Graphics Media Accelerator 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дисплей</b>                                   | 10,1-дюймовый TFT LCD HD дисплей (1366 x 768)<br>750-нит мультитач дисплей с технологией QuadraClear™ для чтения при солнечном свете (опция)                                                                                                                                                                              |
| <b>Жёсткий диск и ОЗУ</b>                        | 4 Гб DDR2 DRAM<br>Жёсткий диск SATA SSD 64GB                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Клавиатура</b>                                | 3 кнопки планшетного компьютера (питание, меню, программируемая)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Указательные устройства</b>                   | Сенсорный дисплей:<br>- резистивный сенсорный мультитач дисплей                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Слоты расширения</b>                          | PCMCIA Type II x 1<br>Картридер чтения смарт-карт x 1<br>Картридер чтения SD-карт (установлен в слот PCMCIA Типа II) (опция) x 1                                                                                                                                                                                          |
| <b>Интерфейс ввода-вывода данных</b>             | 3-мегапиксельная камера (опция) x 1<br>Встроенный микрофон x 1<br>Аудиовыход (типа "мини-джек") x 1<br>Разъем подключения внешнего источника питания x 1<br>USB 2.0 (4-контактный) x 2<br>LAN (RJ45) x 1<br>RS232 x 1<br>Разъем подключения док-станции (60-контактный) x 1<br>PC антенна pass-through для GPS и WWAN x 1 |
| <b>Интерфейс связи</b>                           | 10/100/1000 base-T Ethernet<br>Intel® Centrino® Advance-N 6205; 802.11 a/g/n<br>Bluetooth (v4.0 class 1)<br>SIRFStarIV™ GPS (опция)<br>Модуль широкополосной мобильной связи Gobi™ 3000 (опция)                                                                                                                           |
| <b>Программное обеспечение</b>                   | Getac Utility<br>Getac Camera<br>Getac V-GPS<br>Adobe® Reader®                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Безопасность</b>                        | Картридер чтения смарт-карт<br>Дополнительный картридер чтения смарт-карт (установлен в слот PCMCIA)(опция)<br>Дополнительно интеллектуальное устройство бесконтактного чтения RFID и карт (установлен в слот PCMCIA)<br>Замок Kensington                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Электропитание</b>                      | Адаптер переменного тока (65 Вт, ~100-240 В, 50 / 60 Гц)<br>Литий-ионная аккумуляторная батарея (5100 5200 мА·ч) (до 5 часов эксплуатации)<br>Технология LifeSupport™ горячей замены аккумуляторной батареи во время работы <sup>ii</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес</b> | 280 x 184 x 40,5 мм ,<br>1,6 кг <sup>iv</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Прочность</b>                           | Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP65<br>Корпус из магниевого сплава<br>Ударостойкая конструкция<br>Защита от вибраций и падений<br>Сертификация в соответствии с e4 Mark для использования на транспорте                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Условия окружающей среды</b>            | Температура <sup>v</sup> :<br>- Рабочая: от 0°C до 60°C<br>- низкие температуры: -20°C <sup>vi</sup><br>- Хранение: от -40°C до 71°C<br>Влажность:<br>- относительная влажность до 95%, без конденсата                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительные аксессуары</b>           | Зарядное устройство<br>Автомобильный адаптер (90 Вт, 11-16 В и 22-32 В, постоянный ток)<br>Стилус<br>Защитная пленка<br>Ремень<br>Сумка с ремнем для ношения на плече<br>Чехол и плечевые ремни(4-х точечные;оставляющие руки свободными)<br>Чехол и наплечный ремень(2-х точечный)<br>Основная аккумуляторная батарея (5200 мА·ч) / Аккумуляторная батарея для работы при низких температурах (4100mAh)<br>Адаптер переменного тока (65 Вт, 100-240 В переменного тока)<br>Автомобильная док-станция |

### Характеристики док-станции

|                            | Габаритные размеры (Ш x Д x В) | Порт последовательного ввода/вывода данных | Разъем подключения внешнего видеоадаптера | Микрофон | Аудиовыход | Разъем подключения внешнего источника питания | USB | LAN | Разъем PC антенны (WWAN, GPS) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| Аккумуляторная док-станция | 280 x 249,5 x 77,5 mm          | 2                                          | 1                                         | 1        | 1          | 1                                             | 4   | 1   | 2                             |

- i Бесконтактное интеллектуальное устройство чтения RFID 13,56 МГц и карт (совместимость со стандартами ISO 15693 и 14443 A/B)
- ii Испытание срока службы батареи проводилось по методу MobileMark 2007 Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды. Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться её замена, осуществляемая компанией Getac.
- iii Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.
- iv Система действует в процессе замены пользователем аккумуляторной батареи (на протяжении 180 секунд в рабочем режиме).
- v Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.
- vi Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.
- vii Поддерживается только с использованием основного 4-элементного аккумулятора (4100 мА·ч)

# Getac



### Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com  
www.getac.ru