

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions



S410

Semi-rugged Notebook

- Процессоры 6-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 vPro™
- Беспрецедентные режимы безопасности для защиты данных
- Высокая адаптивность и широкий выбор портов ввода/вывода
- Система LifeSupport™ с оперативной заменой батарей для бесперебойного батарейного питания



Офисная
док-станция



Rugged Mobile Computing Solutions



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro
Windows 7 Professional

Вычислительная платформа

Технология Intel® Core™ i7 vPro™
- процессор Intel® Core i7-6600U vPro™, 2,6 ГГц, макс. 3.4 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- кэш 4 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5 vPro™
- процессор Intel® Core i5-6300U vPro™, 2,4 ГГц, макс. 3.0 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- кэш 3 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5
- процессор Intel® Core i5-6200U, 2,3 ГГц, макс. 2.8 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- кэш 3 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i3
- процессор Intel® Core i3-6100U, 2,3 ГГц
- кэш 3 МБ Intel® Smart Cache

Графический контроллер

Intel® HD Graphics 520

Дисплей

14-дюймовый TFT LCD HD дисплей (1366 x 768)
Опциональный 1000-нит дисплей с технологией LumiBond® для чтения при солнечном свете
Емкостной сенсорный мультитач дисплей

Опциональный 14-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080).
Опциональный 800-нит дисплей с технологией LumiBond® для чтения при солнечном свете
Емкостной сенсорный мультитач дисплей

Жёсткий диск и ОЗУ

4 Гб LPDDR3, расширяемая до 16 Гб
Жесткий диск SATA HDD 500 Гб
Жесткий диск SATA HDD 1 Тб (опция)
Твердотельный накопитель SATA SSD
128 Гб / 256 Гб / 512 Гб (опция)
2-я внутренняя память: 128 Гб SSD (опция)

Клавиатура

Мембранная клавиатура
Мембранная клавиатура с подсветкой (опция)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный дисплей:
- емкостной сенсорный мультитач дисплей (опция)
Тачпад:
- тачпад с полосой прокрутки

Слоты расширения

Кардридер чтения SD-карт x 1
Кардридер чтения смарт-карт x 1 (опция)

Мультимедийный отсек

PCMCIA Тип II (опция) x 1ⁱ
ExpressCard/34/54(опция) x 1ⁱ
Пишущий DVD-привод (опция) x 1ⁱ
Дополнительная аккумуляторная батарея (опция) x 1ⁱ

Интерфейсы ввода-вывода данных

Комбинированный выход на наушники/вход микрофона x 1
Разъем подключения внешнего источника питания x 1
USB 3.0 (9-контактный) x 3
USB 2.0 (4-контактный) x 1

LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Разъем подключения док-станции (16-контактный) x 1
Вебкамера x 1 (опция)
Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 1 (опция)
Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1 (опция)
Гнездо для SIM-карты x 1 (опция)
Веб-камера FHD x 1 (опция)
Проходной разъем подключения антенн (pass-through) для GPS, WLAN и WWAN (опция) x 1
защищенный USB 2.0, защищенный LAN, PowerShare USB 2.0 или LAN (RJ45) (опция)ⁱⁱ x 1

Интерфейсы связи

WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 8260; 802.11ac Bluetooth (v4.2)ⁱⁱⁱ
GPS (опция)
Модуль широкополосной мобильной связи Gobi™ (опция)

Программное обеспечение

Getac Utility
Adobe® Reader®
Технология CompuTrace® Persistence (опция)

Безопасность

Технология Intel vPro™ (опция)
Сканер отпечатка пальца (опция)
Кардридер чтения смарт-карт (опция)
бесконтактных карт (опция)^{iv}
Замок типа "Кенсингтон"

Электропитание

Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)
Адаптер переменного тока (120 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц) (опция)
Литий-ионная аккумуляторная батарея (11.1В, 4200 мА-ч) (до 12 часов эксплуатации)^v
Технология LifeSupport™ горячей замены аккумуляторной батареи во время работы (с дополнительной переключаемой батареей)

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

350 x 293 x 34.9 мм,
2,2 кг^{vi}

Защищенность

Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP51
Брызгозащитная клавиатура
Ударопрочность при падении с высоты до 0,91 м
Герметичные порты и разъемы
Ударостойкий съёмный жёсткий диск
Защита от вибраций

Условия окружающей среды

Температура^{vii}:
- рабочая: от -21°C до + 60°C
- хранения: от -51 °C до 71 °C
Относительная влажность воздуха:
- 95 %, без образования конденсата

Аксессуары

Переносная сумка
Основная аккумуляторная батарея (11.1В, 4200 мА-ч)
Дополнительная аккумуляторная батарея (11.1В, 4200 мА-ч)
Зарядное устройство (двумя отсеками)
Зарядное устройство (восемью отсеками)
Адаптер переменного тока (65 Вт, 100 – 240 В)
Адаптер переменного тока (120 Вт, 100 – 240 В)
Стилюс и привязь
Защитная плёнка
Офисная док-станция

Характеристики док-станции

	Порт последовательного ввода-вывода данных	Разъем подключения внешнего видеоадаптера	Микрофон	Аудиовыход	Разъем подключения внешнего источника питания	USB	LAN	HDMI	Разъем PC антенны
Офисная док-станция	2	1	1	1	1	4	1	1	--

ⁱ PCMCIA, ExpressCard, Пишущий DVD-привод и Дополнительная аккумуляторная батарея являются взаимоисключающими.

ⁱⁱ защищенный USB 2.0, защищенный LAN, PowerShare USB 2.0, LAN (RJ45) аккумуляторная батарея являются взаимоисключающими.

ⁱⁱⁱ Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.

^{iv} Бесконтактное интеллектуальное устройство чтения RFID 13,56 МГц и карт (совместимость со стандартами ISO 15693 и 14443 A/B).

^v Испытание срока службы батареи проводилось по методу MobileMark 2007. Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды.

Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться её замена, осуществляемая компанией Getac. Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.

^{vi} Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.

^{vii} Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

Getac

Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.ru

