



F110-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Сертифицировано в соответствии с ATEX / IECEx / EAC TP TC 012/2011 для использования во взрывоопасных средах
- Повышенная безопасность благодаря опциям Intel vPro и идентификации по лицу с помощью Windows Hello Cam
- Процессоры 7-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 vPro™
- 11,6-дюймовый дисплей LumiBond® 2.0 с емкостным сенсорным экраном и фирменной технологией улучшения читабельности при ярком свете от компании Getac
- Опциональные считыватели 1D/2D штрих-кодов и LF/HF RFID меток



Технические характеристики

Поколение

G4

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа

Варианты комплектации платформы:

Технология Intel® Core™ i7

Процессор Intel® Core i7-7500U 2,7 ГГц, макс. 3,5

ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 4 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i7 vPro™

Дополнительно Процессор Intel® Core

i7-7600U vPro™ 2,8 ГГц, макс. 3,9 ГГц с

технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 4 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5

Процессор Intel® Core i5-7200U 2,5 ГГц, макс. 3,1

ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 3 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5 vPro™

Дополнительно Процессор Intel® Core

i5-7300U vPro™ 2,6 ГГц, макс. 3,5 ГГц с

технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 3 МБ Intel® Smart Cache

Графический контроллер

Intel® HD Graphics 520

Дисплей

11,6 IPS-двойной TFT LCD HD дисплей (1366

x 768)

800-нит дисплей с технологией LumiBond® для

чтения при солнечном свете

Емкостной сенсорный мультитач дисплей

Жёсткий диск и ОЗУ

4 Гб DDR4, расширяемая до 16 Гб

SSD 128 Гб / 256 Гб / 512 Гб (опция)

Клавиатура

6 функциональных клавиш (Windows,

включение /

выключение, программируемая, запись с

камеры /

активатор сканера штрих-кодов, увеличение

громкости, уменьшение громкости)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный дисплей:

- емкостной сенсорный мультитач дисплей

- двухрежимный сенсорный дисплей с

поддержкой

мультитач и дигитайзера (опция)

Слоты расширения

Опции: сканер штрих-кодов 1D/2D

Интерфейсы ввода-вывода данных

FHD веб-камера x1 или Windows Hello камера

(идентификация по лицу) x1

Тыльная камера 8 МП с автофокусом x 1

Комбинированный выход на наушники/вход

микрофона x 1

Разъем подключения внешнего источника

питания x 1

USB 3.0 (9-контактный) x 1

HDMI x 1

Интерфейсы связи

WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 8260;

802.11ac

Bluetooth (вер. 4.2)i

GPS (опция)

Модуль широкополосной мобильной связи Gobi

™

(опция)

Безопасность

Технология Intel® vPro™ (опция)

Устройство чтения меток LF/HF RFIDⁱⁱ

Замок типа "Кенсингтон"

Электропитание

Адаптер переменного тока (65 Вт, 100-240 В,

50 / 60 Гц)

Литий-ионная аккумуляторная батарея (11.4В,

2160 мА·ч) x 2

(до 12 часов эксплуатации)iii

Технология LifeSupport™ горячей замены

аккумуляторной

батареи во время работы

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

314 x 207 x 24,5 мм

1,49 кг^{iv}

Защищенность

Сертифицировано в соответствии с

MIL-STD-810G и IP65

Устойчивость к вибрациям и падениям

Условия окружающей среды

Температура^v:

- Рабочая: от -21°C до 60°C

- Хранение: от -51°C до 71°C

Относительная влажность воздуха:

- 95 %, без образования конденсата

ATEX / IECEx zone 2/22

II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Программное обеспечение

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager

Adobe® Reader®

Дополнительная Absolute DDS® Persistence

Аксессуары

Ремешок

Наплечный ремень (4-точечный; свободные

руки)

Наплечный ремень (2-точечный)

Цифровой стилус

Стилус для емкостного экрана (твердый

наконечник)

Защитная плёнка

Аккумуляторная батарея (11.4В, 2160 мА·ч)

Адаптер переменного тока

(65 Вт, 100-240 В переменного тока)

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней..

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии

(Bumper-to-Bumper)

- Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне
- Бесконтактный сканер RFID/NFC 13,56 МГц (ISO 15693, 14443 A/B, совместимость с Mifare и FeliCa™).
- Испытание срока службы батареи проводилось по методу MobileMark 2007 Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды. Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться её замена, осуществляемая компанией Getac. Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.
- Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.
- Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.
- Адаптер переменного тока MIL-STD-461F 90W в комплект поставки не входит.

F110-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | ru.getac.com

Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M12Y18RU

