



ZX70 FULLY RUGGED TABLET

- Дисплей LumiBond® с диагональю 7 дюймов на основе технологии
- Getac Sunlight Readable. Ёмкостный сенсорный экран поддерживает работу в перчатках
- Выдерживает падение с высоты 1,8 м, сертифицирован по стандартам MIL-STD-810G и IP67
- Опциональный считыватель штрих-кодов и считыватель RFID
- Опциональный модуль 4G LTE WWAN
- Высокоточный GPS



Офисная док-станция



Автомобильная док-станция



Технические характеристики

Операционная система

Android 6.0

Вычислительная платформа

Варианты комплектации платформы:

Процессор Intel® Atom™ x5-Z8350
1,44 ГГц, в пиковом режиме до 1,92 ГГц
- Кэш 2 МБ

Графический контроллер

Intel® HD Graphics

Дисплей

7" ЖК-дисплей на основе IPS TFT-матрицы, HD (1280 x 720)
Экран LumiBond® позволяет без труда читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии Getac Sunlight Readable
Ёмкостный сенсорный экран поддерживает работу в перчатках

Жёсткий диск и ОЗУ

ОЗУ: 2 ГБ LPDDR3 с возможностью расширения до 4GB
32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ eMMC

Клавиатура

4 кнопки (питания, считывания штрихкода, увеличения и уменьшения громкости)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный экран
- Ёмкостный мультитач-экран

Слоты расширения

MicroSD x1

Интерфейсы ввода-вывода данных

FHD-веб-камера, 1 шт.
Задняя камера 8 Мпикс с автофокусом, 1 шт.
MicroUSB 2.0 (клиент), 1 шт.
USB 2.0 (хост), 1 шт.
Разъём для док-станции (пружинные контакты/JAE)
Вход питания пост. тока, 1 шт.
Проходные разъёмы для опциональных антенн GPS и WWAN

Интерфейсы связи

Wi-Fi 802.11
Bluetooth (v4.0)
Выделенный GPS
Опциональный модуль мобильной широкополосной связи 4G LTE

Безопасность

Опциональный бесконтактный комбо-считыватель HF RFID/NFC[®]
Опциональный сканер штрихкодов
Опциональный УВЧ-считыватель RFID[®]

Электропитание

Блок питания пер. тока (24 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)
Литий-ионный аккумулятор (3,8 В; 8400 мА·ч)

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес
218 x 142 x 27 мм
780 г^а

Защищенность

Сертификаты MIL-STD-810G и IP67
Выдерживает падение с высоты 1,8 м
Устойчив к вибрации и падениям
Сертификат e-Mark для использования на транспорте

Условия окружающей среды

Температура^а:
- Эксплуатация: от -21 до 60 °C
- Хранение: от -40 до 71 °C
Относительная влажность:
- 95%, без образования конденсата

Программное обеспечение

Getac Settings, Google Chrome, Gmail, Google+, Google Карты,
Google Play Музыка, Google Play Фильмы,
Google Play Книги, Google Play Пресса,
Google Play Игры, Google Диск, YouTube,
Google Plus Фото, Hangouts

Аксессуары

Сумка
Блок питания пер. тока (24 Вт, 12 В/2 А, 100–240 В пер. тока; 50/60 Гц)
Автомобильный блок питания (60 Вт, 11–16 В пост. тока и 22–32 В пост. тока)
Ёмкостный стилус
Вращающийся ремешок с выдвижной ножкой и держателем для стилуса
Офисная док-станция
Автомобильная док-станция
Кабель-переходник USB — RS232
Кабель-переходник «разъём для док-станции — HDMI»
Защитная плёнка
Наплечный ремень
Браслет

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней..

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

- i Скорость и дальность соединения Bluetooth и зависят от влияния среды и производительности клиентских устройств. Чтобы снизить влияние помех, сократите количество активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих рядом.
- ii Бесконтактный считыватель HF RFID/NFC, 13,56 МГц (соответствует стандартам ISO 15693, 14443 A/B, Mifare и FeliCa™).
- iii Комбинированный сканер HF RFID/NFC имеется только в моделях для США и ЕС.
- iv УВЧ-считыватель RFID не может быть выбран вместе с модулем 4G LTE или со сканером штрихкодов.
- v только ЕС (МГц, RFID-метки CBЧ, соответствующие стандарту EPC Класа 1 2-го поколения ISO18000-6C)
Максимальное расстояние считывания УВЧ-метки RFID зависит от конструкции, размера метки и условий окружающей среды. Настоятельно рекомендуется обратиться к местному торговому представителю Getac для проведения тестов.
- vi Вес и размеры зависят от конфигурации и наличия дополнительных принадлежностей.
- vii Протестировано независимой сторонней испытательной лабораторией в соответствии с MIL-STD-810G.

ZX70

Fully Rugged Tablet



Характеристики док-станций

	Автомобильная док-станция Getac (разъём JAE)	Автомобильная док-станция Havis (JAE)	Автомобильная док-станция Havis (Pogo)	Офисная док-станция (JAE)	Офисная док-станция (Pogo)
Порт последовательного ввода-вывода данных	1	1	1	--	--
Динамик	1	--	--	--	--
Аудиовыход	1	1	1	1	1
Разъём подключения внешнего источника питания	1	1	1	1	1
USB	USB Host x 2	USB2.0 x 2	USB2.0 x 2	USB Host x 2 MicroUSB Client x 1	USB Host x 2
LAN	1	1	1	1	1
HDMI	1	1	--	1	--
Разъём PC антенны	(WWAN, GPS)	(WWAN, GPS)	(WWAN, GPS)	--	--

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | ru.getac.com

Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M09Y18RU

