



UX10 FULLY RUGGED TABLET

- 8-е поколение процессоров Intel® Core™ i7/i5
- Дисплей 10.1" FHD LumiBond® 2.0 с технологией Getac для чтения при солнечном свете (1000 нит) и емкостный сенсорный экран
- Усиленная информационная безопасность корпоративных приложений с дополнительным Intel vPro™, камерой распознавания лиц Windows Hello и вариантами многофакторной аутентификации
- Отсоединяемая клавиатура и многофункциональная высокопрочная ручка, гарантирующая удобство во время работы
- Много настраиваемых опций для различных сценариев применения



отсоединяемая
клавиатура



Жёсткая рукоятка

FHD-Вебкамера x 1 / Дополнительная камера для распознавания лица с помощью Windows Hello (фронтальная) x 1



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа для мобильных ПК

Варианты комплектации платформы:

Технология Intel® Core™ i7

- процессор Intel® Core i7-8565U, 1,8 ГГц, макс. 4,6 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 8 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i7 vPro™

- процессор Intel® Core i7-8665U vPro™, 1,9 ГГц, макс. 4,8 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 8 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5

- процессор Intel® Core i5-8265U, 1,6 ГГц, макс. 3,9 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 6 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5 vPro™

- процессор Intel® Core i5-8365U vPro™, 1,6 ГГц, макс. 4,1 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 6 МБ Intel® Smart Cache

Видеографический контроллер

Intel® UHD Graphics 620

Дисплей

10.1-дюймовый TFT LCD HD дисплей

(1920 x 1200)

1000-нит дисплей с технологией

LumiBond® для чтения при солнечном свете

Емкостной сенсорный мультитач дисплей

Жёсткий диск и ОЗУ

8 Гб DDR4, расширяемая до 16 Гб

Твердотельный накопитель SSD 256 Гб;

Твердотельный накопитель SSD 512 Гб /

1 Тб (опция)

Клавиатура

6 функциональных клавиш (Windows,

включение / выключение, программируемая,

запись с камеры / активатор сканера

штрих-кодов, увеличение громкости,

уменьшение громкости)

Указательные устройства

Сенсорный дисплей:

- емкостной сенсорный мультитач дисплей

- двухрежимный сенсорный дисплей с

поддержкой мультитач и дигитайзера (опция)

Слоты расширения

Опции: сканер штрих-кодов 1D/2D, или

Устройство чтения меток RFID, или порт

последовательного ввода-вывода данных,

или LAN (RJ45), или USB 3.0, или VGA¹

Опции: считыватель магнитных карт, или

Сканер отпечатка пальца, или порт

последовательного ввода-вывода данных

+LAN (RJ45)¹

Опции: Считыватель смарт-карт, или

батарея-перемычка, или батарея-перемычка

+ считыватель смарт-карт^{iv}

Интерфейс ввода-вывода данных

FHD-Вебкамера x 1/

Дополнительная камера для

распознавания лица с помощью Windows Hello

(фронтальная) x 1

Тыльная камера 8 МП с автофокусом x 1

Комбинированный выход на

наушники/вход микрофона x 1

Разъем подключения внешнего

источника питания x 1

USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1

HDMI x 1

Разъем подключения док-станции x 1

Проходной разъем подключения антенн

(pass-through) для GPS, WLAN и WWAN x

1 (опция)

Интерфейс связи

10/100/1000 base-T Ethernet (фронтальная)

WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 9260;

802.11ac

Bluetooth (v5.0)^u

Модуль широкополосной мобильной

связи 4G LTE со GPS (опция)

Безопасность

Технология Intel vPro™ (опция)

Устройство чтения меток RFID^{iv} (опция)

магнитных карт, или Сканер отпечатка

пальцаⁱⁱ (опция)

Кардридер чтения смарт-карт^{iv} (опция)

Замок типа "Кенсингтон"

Электропитание

Адаптер переменного тока (65 Вт,

100-240 В, 50/60 Гц)

Литий-ионная аккумуляторная батарея

(11.1В, 4200 мА·ч) x 1

Дополнительная батарея повышенной

емкости (10.8В, 9240 мА·ч) x 1

батарея-перемычка^{iv} (опция)

Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес

276.8 x 194.5 x 23.5 мм, 1,22 кг^{vi}

Прочность

Сертифицировано в соответствии с

MIL-STD-810G и IP65

Сертифицировано в соответствии с

MIL-STD-461G^{vii}

Ударопрочность при падении с высоты до

1,8 м^{viii,ix}

Сертифицировано в соответствии с

e-Mark для использования на транспорте

Условия окружающей среды

Температура^к:

- рабочая: от -29°C до + 63°C

- хранения: от -51 °C до 71 °C

Относительная влажность воздуха:

- 95 %, без образования конденсата

Программное обеспечение

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager

Adobe® Reader®

Дополнительная Absolute DDS®

Persistence

Аксессуары

Переносная сумка

Зарядное устройство (с двумя отсеками)

Зарядное устройство (с восемью отсеками)

Автомобильный адаптер

(120 Вт, 11 – 32 В постоянного тока)

Адаптер переменного тока (65 Вт, 100 – 240 В)

Адаптер переменного тока, в соответствии с

MIL-STD-461 (90 Вт, 100 – 240 В)

Цифровой стилус

Стилус для емкостного экрана (твердый наконечник)

Защитная пленка

Чехол для планшета

Ремень

Чехол и плечевые ремни(4-х точечные;

оставляющие руки свободными)

Чехол и наплечный ремень(2-х точечный)

Переносная сумка Рюкзак

Основная аккумуляторная батарея (11.1В, 4200 мА·ч)

Дополнительная батарея повышенной емкости

(10.8В, 9240 мА·ч)

отсоединяемая клавиатура

Автомобильная док-станция

Офисная док-станция

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых

условиях эксплуатации, может выйти из строя в

результате происшествия в самый неподходящий

момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила

неумышленный ущерб в качестве стандартного

условия нашей новой расширенной гарантии

(Bumper-to-Bumper), которая поможет вам

сократить до минимума корпоративные

ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии

(Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем

Вы будете уверены в том, что устройство вернется

к работе через несколько дней.

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

i Бесконтактный сканер RFID 13,56 МГц

(ISO 15693, 14443 A/B, совместимость с

Mifare и FeliCa™).

ii сканер штрих-кодов 1D/2D, кардридер

UHF RFID, порт последовательного

ввода-вывода данных, LAN (RJ45), USB

3.0 и VGA являются

взаимоисключающими опциями.

считыватель магнитных карт, Сканер

отпечатка пальца и порт

последовательного ввода-вывода данных

+LAN (RJ45) являются

взаимоисключающими опциями.

iv Считыватель смарт-карт,

батарея-перемычка и батарея-перемычка

+ считыватель смарт-карт являются

взаимоисключающими опциями.

v Рабочие характеристики Bluetooth и

радиус действия зависят от создаваемых

помех и параметров устройств клиента,

при этом пользователи могут снизить

воздействие помех, минимизируя число

активных беспроводных устройств

Bluetooth, работающих в этой же зоне.

vi Вес и размеры зависят от конфигурации и

наличия дополнительных

принадлежностей.

vii Адаптер переменного тока MIL-STD-461G

90W в комплект поставки не входит.

viii Результаты тестирования на падение

зависят от конфигурации устройства и

опциональных аксессуаров.

ix Проведены испытания национальной

независимой испытательной

лабораторией в соответствии со

стандартом MIL-STD-810G.

UX10

Fully Rugged Tablet



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Порт последовательного ввода/вывода данных	1	1
VGA	--	1
Микрофон	--	1
Аудиовыход	--	1
Разъем подключения внешнего источника питания	1	1
USB	USB 3.0 x2 USB 2.0 x2	USB 3.0 x2 USB 2.0 x2
LAN	1	1
HDMI	--	1
Разъем PC антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
Kensington Lock	1	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе,
д.1/7, Бета-центр, офис.218
TEL: +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (903) 294 0690
globalmarketing@getac.com | www.getac.ru



Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации
учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M06Y19RU