



B360 Pro FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Высочайшая защищенность по стандарту MIL-STD 810H, устойчивость к падениям с высоты 6 футов, соответствие классу защиты IP66 и дополнительная защита от соляного тумана
- Процессор Intel® Core™ 10-го поколения
- 13,3-дюймовый экран FHD LumiBond® 2.0 с технологией чтения при ярком солнечном свете (1400 нит) от Getac и емкостным сенсорным экраном
- Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX1050M 4GB (опция)
- Улучшенная корпоративная система безопасности с двумя заменяемыми пользователем запоминающими устройствами, камерой для распознавания лица с помощью Windows Hello, встроенным сканером штрихкода 1D/ 2D Imager и возможностями многофакторной аутентификации
- Система оперативной замены батарей LifeSupport™



Офисная
док-станция

- Веб-камера FHD с затвором (по умолчанию) или веб-камера с функцией Windows Hello и затвором (дополнительно)
- (Опционально) Устройство чтения меток RFID
- (Опционально) Устройство считывания штрих-кода 1D / 2D-имиджера
- (Опционально) Гнездо для SIM-карты
- Кардридер чтения смарт-карт
- Комбинированный выход для наушников/вход для микрофона
- (Опционально) привод DVD Super Multi или Blu-Ray Super Multi
- PowerShare USB 2.0
- Port USB 3.1 Gen 2 Type A
- LAN (RJ45)
- COM порт (опционально)
- Держатель стилуса
- Вход питания пост. Тока
- Настраиваемые параметры ввода/вывода:
1. COM порт RS232 -1 шт. + внешний VGA - 1 шт. (по умолчанию) или
 2. COM порт RS232 - 1 шт. + USB 3.1 Gen 2 Type C - 1 шт. (дополнительно) или
 3. COM порт RS232 - 1 шт. + Display Port - 1 шт. (дополнительно)
- Кардридер чтения смарт-карт
- Съемный вторичный накопитель: Твердотельный накопитель SATA (дополнительно)
- Съемный основной накопитель: Твердотельный накопитель PCIe NVMe (по умолчанию)
- Настраиваемые параметры:
1. PCMCIA Type II - 1 шт. (дополнительно) или
 2. Express Card/54 - 1 шт. (дополнительно) или
 3. Дискретный графический контроллер - 1 шт. (дополнительно)

Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа

Варианты комплектации платформы:

Технология Intel® Core™ i7
Процессор Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 ГГц
Макс. 4,9 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
— 8 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i7
Процессор Intel® Core™ i7-10710U, 1,1 ГГц
Макс. 4,7 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
— 12 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5
Процессор Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 ГГц
Макс. 4,2 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
— 6МБкэш-памятиIntel® SmartCache

Графический контроллер

Intel® UHD Graphics
Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB (опция)^{vi}

Дисплей

13.3” ЖК-дисплей на основе IPS TFT-матрицы, FHD (1920 x 1080)
Экран LumiBond® с яркостью 1400 нит позволяет без труда читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии Getac Sunlight Readable
Ёмкостный мультитач-экран

ОЗУ и внутренний накопитель

ОЗУ: 8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR4
Основной накопитель: 256GB / 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
Второй накопитель (опция)^{vi}: 256GB / 512GB / 1TB SATA SSD

Клавиатура

Мембранная клавиатура с подсветкой
Резиновая клавиатура с подсветкой (опция)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный экран
— Ёмкостный мультитач-экран
Тачпад:
— тачпад с полосой прокрутки

Слоты расширения

Кардридер чтения смарт-карт x 1
Устройство чтения карт SD x 1
Дополнительная карта PCMCIA тип II или Express/ 54 или дискретный графический контроллер^{vi}
Дополнительным Устройством считывания штрих-кода 1D / 2D-имиджераi x 1

Мультимедийный отсек

Дополнительный привод DVD Super Multi или Blu-Ray Super Multiⁱⁱ

Интерфейсы ввода-вывода данных

FHD Вебкамера x 1. Дополнительная камера для распознавания лица с помощью Windows Hello (фронтальная) x 1
Комбинированный выход на наушники/вход микрофона x 1
Разъем подключения внешнего источника питания x 1
USB 3.1 Gen 2 Type-A x 2
PowerShare USB 2.0 x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Разъем подключения док-станции x 1
Устройство чтения карт SD x 1
Гнездо для SIM-карты x 1 (опция)
Проходной разъём подключения антенн (pass-through) для GPS, WLAN и WWAN (опция)

Настраиваемые параметры ввода/вывода^{vi}:
Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 1 + Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1, или
Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 1 + Display Port x 1, или
Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 2 + Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1, или
Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 2 + USB 3.1 Gen 2 Type C x 1, или
Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 1 + Display Port x 1

Интерфейсы связи

10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
Bluetooth (v5.1)^v
Опциональный выделенный GPS^{vi}
Модуль широкополосной мобильной связи 4G LTE со GPS (опция)^{vi}

Безопасность

Кардридер чтения смарт-карт
Замок типа «Кенсингтон»
Устройство чтения меток RFID (опция)^{vi}

Электропитание

Блок питания пер. тока (90 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)
Блок питания пер. тока (120 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)^{vii}
Дополнительная батарея повышенной емкости (10,8 В ; стандарт 6900 мАч; мин. 6600 мАч) x2
Технология замены батареи LifeSupport™

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

342x281x53.5мм,
3,08 кг^{vi}

Защищенность

Сертификаты MIL-STD-810H и IP66
Сертификат MIL-STD-461G^v
Опционально ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
Выдерживает падение с высоты 1,8 м^{vi}
Возможность эксплуатации в условиях солевого тумана (опция)
Сертификат e-Mark для использования на транспорте

Условия окружающей среды

Температура^{vi}:
— Эксплуатация: от -29 до 63 °C
— Хранение: от -51 до 71 °C
Относительная влажность:
— 95%, без образования конденсата

Программное обеспечение

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
ОпциональноAbsoluteDDS® Persistence

Аксессуары

Рюкзак
Зарядное устройство (двумя отсеками)
Зарядное устройство (восемью отсеками)
Автомобильный адаптер (120 Вт, 11 – 32 В постоянного тока)
Адаптер переменного тока, в соответствии с MIL-STD-461 (90 Вт, 100 – 240 В)
Стилус для емкостного экрана (твердый наконечник)
Защитная пленка
Дополнительная батарея повышенной емкости (10,8 В ; стандарт 6900 мАч; мин. 6600 мАч)
Адаптер переменного тока (90 Вт, 100 – 240 В)
Адаптер переменного тока^{viii} (120 Вт, 100 – 240 В) запасной SSD
Автомобильная док-станция
Офисная док-станция

Расширенная гарантия(Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.
Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.
При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем.

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

- i Дискретная видеокарта, слот PCMCIA и слот ExpressCard являются взаимоисключающими. Второе закупаемое устройство является дополнительным и будет оснащено съемной крышкой, если не будет использоваться на момент покупки.
- ii Приводы DVD Super Multi и Blu-Ray Super Multi являются взаимоисключающими.
- iv Внешние порты VGA, USB 3.1 Gen 2 Type C и Display Port являются взаимоисключающими.
- v Скорость соединения Bluetooth и доступное для него расстояние могут зависеть от влияния среды и производительности клиентских устройств. Чтобы снизить влияние помех, сократите количество активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих рядом.
- vi Специальное GPS-соединение является взаимоисключающим с широкополосным мобильным соединением 4G LTE.
- vii Комбинированный сканер меток RFID/NFC в диапазонах B4 (13,56 МГц) (совместимость со стандартами iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare и FeliCa™).
- viii Сетевой адаптер 120 Вт используется для офисных док-станций и устройств с дискретной видеокартой.
- ix Масса устройства зависит от его конфигурации и опциональных аксессуаров.
- x Блок питания пер. тока стандарта MIL-STD-461G на 90 Вт приобретается отдельно.
- xi Протестированонезависимойсторонней испытательной лабораторией национального уровня в соответствии с MIL-STD-810H.

B360 Pro
Fully Rugged
Notebook



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний выход VGA	1	1
Микрофон	--	1
Аудиовыход	--	1
Разъем подключения внешнего источника питания	1	1
USB	6	5
ЛВС	2	2
HDMI	1	1
3 гнезда для антенн	(GPS, WWAN, WLAN) (Опционально)	--
Гнездо для замка Kensington	1	1

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M05Y20RU