



X500 SERVER FULLY RUGGED MOBILE SERVER

- Процессор Intel® Xeon® E3-1505M v6
- 15,6-дюймовый TFT ЖК-дисплей FHD с технологией Getac QuadraClear® для чтения при солнечном свете
- Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX1050M 4 ГБ
- Дополнительное расширение объема RAID-массива до 5 ТБ и поддержка конфигураций RAID 0, 1, 5



Мультимедийный отсек
2-я аккумуляторная батарея



Мультимедийный отсек
2-й жёсткий диск Индикатор



Технические характеристики

Операционная система

Windows server 2019

Вычислительная платформа

процессор
E3-1505M v6, 3,0 ГГц, макс. 4,0 ГГц
- кэш 8MB Intel® Smart Cache

Графический контроллер

Видеоадаптер Intel® HD Graphics P630
Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX950M 4 Гб
Видеоадаптер Intel® HD Graphics P630
Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX1050M 4 Гб

Дисплей

15,6-дюймовый TFT LCD FHD дисплей (1920 x 1080)

1000-нит дисплей с технологией QuadraClear® для чтения при солнечном свете

Жёсткий диск и ОЗУ

32 Гб DDR4, расширяемая до 64 Гб
32 Гб DDR4 с ECC, расширяется до 64 Гб (опция)
Жесткий диск SATA HDD / 1 ТБ (опция)
SSD-накопитель SATA 512 Гб / 1 ТБ (опция)
Управление дисками: RAID 0, RAID 1ⁱ

Клавиатура

Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой и встроенным цифровым блоком
Резиновая клавиатура с подсветкой (опция)

Сенсорные устройства ввода

Тачпад
- Гладкий тачпад с полосой прокрутки

Слоты расширения

PCMCIA Type II x 1
ExpressCard/54 x 1
Кардридер для смарт-карт x 1

Мультимедийный отсек

Дополнительный жесткий диск : HDD 500 Гб
Дополнительный жесткий диск 1 Тб или
SSD-накопитель 512 Гб / 1 Тб (опция)ⁱ
Дополнительная аккумуляторная батарея :
10,8 В, 8700 мА-ч (опция)ⁱⁱ

X Bay

Жесткий диск SATA 3 Тб (опция),
расширение до 5 Тб
Управление дисками: RAID 0, RAID 1, RAID 5

Интерфейсы ввода-вывода данных

Последовательный порт (9-контактный;
D-sub) x 2
Порт VGA для внешнего монитора
(15-контактный; D-sub) x 1
Микрофонный вход (типа «мини-джек») x 1
Аудиовыход (типа «мини-джек») x 1
Разъем для внешнего источника питания x 1
Порт USB 3.0 (9-контактный) x 4
Порт LBC (RJ45) x 2
Порт HDMI x 1

Интерфейсы связи

Ethernet 10/100/1000 base-T
Дискретный GPS-модуль (опция)

Безопасность

Технология Intel® vPro™
Кардридер для смарт-карт
Замок Kensington

Электропитание

Сетевой блок питания (150 Вт, 100–240 В,
50/60 Гц)
Литий-ионная аккумуляторная батарея
(10,8 В; стандарт 8700 мАч; мин. 8100 мАч)ⁱⁱⁱ
Дополнительная литий-ионная
аккумуляторная батарея
(мультимедийный отсек, 10,8 В; стандарт 8700
мАч; мин. 8100 мАч опция)ⁱⁱ

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

410 x 320 x 65 мм, 5,2 кгⁱⁱⁱ
410 x 320 x 119 мм^{iv}, 8,6 кгⁱⁱ

Защищенность

Сертификаты соответствия MIL-STD-810G и
IP65
Корпус полностью из магниевого сплава
Ударостойкий съёмный жёсткий диск
Устойчивость к вибрациям и падениям

Условия окружающей среды

Температура^v
- Эксплуатация: -20°C до 55°C
- Хранение: -40°C до 71°C
Относительная влажность воздуха:
- 95 %, без образования конденсата

Программное обеспечение

Getac Utility
Adobe® Reader®
Adaptec Storage Manager™
Absolute DDS® Persistence (опция)

Аксессуары

Рюкзак^q
Зарядное устройство (с двумя отсеками)
Защитная плёнка
Основная аккумуляторная батарея (10,8 В;
стандарт 8700 мАч; мин. 8100 мАч)
Сетевой блок питания (150 Вт,
100–240 В)
Дополнительная аккумуляторная батарея
(мультимедийный отсек,
10,8 В; стандарт 8700 мАч; мин. 8100 мАч)ⁱⁱ
Дополнительный жёсткий диск
(мультимедийный отсек)ⁱ

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем.

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

5 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

- i Для конфигурации RAID 0, RAID 1 требуется 2-й жесткий диск (в мультимедийном отсеке).
- ii Набор ПО, аппаратная конфигурация и набор принадлежностей зависят от конфигурации.
- iii Вес и размеры зависят от конфигурации и наличия дополнительных принадлежностей. Глубина, включая жесткую ручку. Глубина, включая жесткую ручку.
- iv Размеры приведены с учетом блока расширения.
- v Испытания проведены независимой международной организацией в лабораторных условиях по стандарту MIL-STD-810G. Рекомендуемая температура для выполнения загрузки системы – не выше 40°C.

X500 SERVER

Fully Rugged
Mobile Server



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
TEL: +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. V01M02Y21RU