

Будни системной интеграции

Наш журнал продолжает рубрику «Будни системной интеграции». Её появление не случайно и связано с растущим числом интересных системных решений в области АСУ ТП, с одной стороны, а с другой – с участившимися запросами в адрес редакции от различных предприятий с просьбами порекомендовать исполнителей системных проектов.

Цель рубрики – предоставить возможность организациям и специалистам рассказать о внедрённых системах управления, обменяться опытом системной интеграции средств автоматизации производства,

контроля и управления. Публикация в этой рубрике является прекрасным шансом прорекламировать свою фирму и её возможности перед многотысячной аудиторией читателей нашего журнала и с минимальными затратами привлечь новых заказчиков. Рубрика призвана расширить для специалистов кругозор в области готовых решений, что, несомненно, создаст условия для прекращения «изобретательства велосипедов» и для выхода на более высокие уровни системной интеграции.

Модульные решения Rittal для железных дорог

Компания Rittal применяет свои новейшие модульные решения и технологии климат-контроля, разработанные для железнодорожных операторов и производителей оборудования, таких как Deutsche Bahn, ALSTOM, Bombardier, Nokia Siemens Networks и Siemens Mobility.

В поезде Transrapid, который считается самым надёжным и безвредным для окружающей среды, при проектировании предъявлялись самые высокие требования к ЭМС, герметичности и прочности. В подвижном составе Transrapid применяются специализированная конструкция цоколей и вводы кабеля, позволяющие создать надёжный фундамент. В каждой конечной секции установлено по семь шкафов и ещё один в средней секции. Все


шкафы для сигнального оборудования, железнодорожной автоматики и для управления кондиционером, а также распределительные и шкаф в области пульта машиниста поставляются с завода в Херборне. Для наружного приме-

нения использованы корпуса серии Trackside с двойными стенками из высококачественного алюминия, имеющие надёжное и устойчивое покрытие в соответствии с высокими экологическими требованиями.

В ближайшее время планируется использовать открытые корпуса для системы GSM-R, разработанной для компании Nokia Siemens Networks на основе шкафов серии TS 8 с рамой из нержавеющей стали и алюминиевыми панелями, в которые интегрированы модули системы охлаждения. Решения Rittal для железных дорог отличаются модульностью, стандартизированной платформой, соответствующей строгим стандартам качества, и широким ассортиментом применяемой техники. ●

<http://www.prosoft.ru/products/brands/rittal/>

#261



ThyssenKrupp Transrapid GmbH - Fritz Stöber Productions GmbH

DC/AC-инвертор 8 кВ•А в системе бортового электропитания локомотива

Подвижной состав на австралийских железных дорогах эксплуатируется в самых жёстких условиях окружающей среды, поэтому компания SCHAEFER предоставляет надёжное, устойчивое и удобное решение для создания системы электропитания на товарных составах. Инфраструктуру локомотива товарного состава австралийских железных дорог обеспечивает питанием 8 кВ•А бортовая инверторная система, созданная специалистами компании SCHAEFER. В данном случае заказчик компании SCHAEFER получает выгоду благодаря оптимизиро-

ванному решению, выполненному в соответствии с требованиями проекта:


- 8 кВ•А инвертор 230 В/50 Гц переменного тока для системы бортового электропитания.
- Невосприимчивость к импульсным помехам на входе модуля, который обеспечивает полную мощность с крест-фактором 3 вплоть до температуры окружающей среды +75°C.

- Удовлетворительное охлаждение обеспечивается посредством установленных с внешней стороны радиаторов.
- Применимо для комплексных нагрузок.
- Проведённые испытания гарантируют высокую стойкость к вибрационным и ударным воздействиям, электромагнитную совместимость, устойчивость к воздействию влаги.

- Степень защиты IP66.
- Отсутствие вентиляционных отверстий на модуле обеспечивает высокую степень защиты от попадания внутрь пыли и влаги.
- Интерфейсные разъёмы выполнены в соответствии с требованиями заказчика.
- Крепление устройства к полу локомотива.
- Площадь основания 600×600 мм. ●

www.schaeferpower.ru

#275



Модернизация центра управления воздушным движением

В одном из европейских аэропортов было запланировано провести модернизацию существующей радиолокационной системы управления воздушным движением (УВД) и отображения информации. Используемые в данной системе дисплеи должны отвечать ряду требований, к которым относятся надёжное исполнение, а также высокое разрешение и чёткое отображение информации. Кроме того, дисплеи не должны быть шумными, поэтому решение на базе традиционного промышленного компьютера с высоким уровнем шума неприемлемо.

Для решения поставленной задачи компания Advantech предложила конфигурацию с низким уровнем шума на

базе корпуса ACP-4320-Q и материнской платы AIMB-781.

В отличие от стандартного корпуса ACP-4320 обновлённая модель ACP-4320-Q оснащена охлаждающими вентиляторами с низкой ско-

ростью вращения. Увеличение или уменьшение скорости вращения зависит от нагрузки ЦП и осуществляется с помощью специальных контроллеров, установленных на материнской плате и шасси.

Материнская плата AIMB-781 на базе процессора Intel® Core™ i7 поддерживает ОЗУ DDR3, возможность работы с двумя дисплеями VGA/DVI одновременно, а также оснащена двумя портами Gigabit Ethernet и системой интеллектуального управления охлаждающим вентилятором.

Клиента полностью устроило решение на базе ACP-4320-Q. При уровне шума до 35 дБ обеспечиваются оптимальные условия труда диспетчеров системы УВД, при этом производительность системы даже превышает требуемую. ●

www.advantech.ru

#111

