



LF F60X 5 ... 500 kg

Matière : acier nickelé - *Material : Nickel plated steel*
 Couple de serrage écrou - *Nut tighten torque : 10 Nm*
 Dureté élastomère - *Rubber hardness : 75 ±5 Shore A*

LFC F60X 0.5 ... 2 t

SB30X 0.5 ... 2 t

SK30X 0.5 ... 2 t

Matière : acier nickelé - *Material : Nickel plated steel*
 Couple de serrage écrou - *Nut tighten torque : 40 Nm*
 Dureté élastomère - *Rubber hardness : 75 ±5 Shore A*

LFC F60X 5 t

Matière : acier nickelé - *Material : Nickel plated steel*
 Couple de serrage écrou - *Nut tighten torque : 100 Nm*
 Dureté élastomère - *Rubber hardness : 75 ±5 Shore A*

	SB30X 0.5 ... 2 t	SK30X 0.3 ... 2 t	F60X 5 ... 500 kg	F60X 0.5 ... 2 t	F60X 5t	
A	71.5 ... 93.5	83.5 ... 93.5	51 ... 58	83.5 ... 93.5	83.5 ... 93.5	mm
ØB	50	50	50	50	70	mm
ØC	60	60	60	60	80	mm
D	93.5	93.5	69	93.5	93.5	mm
E	±10	±10	±10	±10	±10	°
F	-	-	-	-	10 mm max.	



BP501 - F-74105 Annemasse Cedex
 Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
 Fax : (+33) 4 50 87 78 42
 E.mail : info@scaime.com



Téléchargez nos
documents techniques.

Download our
technical documents.

www.scaime.com

Agent