



Главная

О компании

Продукция

>> ПЛК System 100V

>> ПЛК System 200V

>> ПЛК System 300S

>> ПЛК System 300SC

>> ПЛК System 500S

>> Система распределенного ввода-вывода SLIO

>> Панели оператора

>> Программное обеспечение

>> Принадлежности

Документация

>> Описания на русском языке

>> Справочные листы и брошюры

Руководства пользователя

Демонстрационное ПО

Техническая поддержка

Контакты

Выход


ПЛК серии System 200V

Компактный расширяемый контроллер для автономных приложений и работы в составе распределенных сетей. Широкий выбор модулей расширения позволяет решать практически любые задачи, требующие вычислительных ресурсов средней мощности.

- Совместимость по системе команд с ПЛК Simatic S7-300 фирмы Siemens
- Инструментальная система разработки WinPLC7 фирмы VIPA или STEP 7 фирмы Siemens
- Встроенный порт MP2I с поддержкой протокола MPI для интерфейсов как RS-485, так и RS-232, обеспечивающий подключение к компьютеру без дополнительного MPI-адаптера
- Использование обычной флэш-карты MMC в качестве внешнего носителя программ, данных, документации и пр.
- Возможность подключения до 32 модулей расширения в один ряд
- Время выполнения логической операции 0,18 мкс, операции со словами - 0,78 мкс
- Адресное пространство ввода/вывода: 1024/1024 байт
- Широкий набор модулей расширения
- Съёмные клеммные соединители с пружинным контактом
- Напряжение питания 24 В пост. тока
- Монтаж на 35 мм DIN-рейку
- Диапазон рабочих температур от 0 до +55°C



Документация



Краткое
описание
System 200V



Описание на
русском языке
для System 200V



Руководства
пользователя
для System 200V



Полезные
советы

