



Главная

О компании

Продукция

>> ПЛК System 100V

>> ПЛК System 200V

>> ПЛК System 300S

>> ПЛК System 300SC

>> ПЛК System 500S

>> Система распределенного ввода-вывода SLIO

>> Панели оператора

>> Программное обеспечение

>> Принадлежности

Документация

>> Описания на русском языке

>> Справочные листы и брошюры

Руководства пользователя

Демонстрационное ПО

Техническая поддержка

Контакты

Выход

ПЛК серии System 300S (технология SPEED7)

ПЛК System 300S, выполненные на базе технологии SPEED7, являются одними из самых высокопроизводительных контроллеров среднего класса в мире. Память для хранения программ и данных уже встроена в ЦПУ, благодаря чему необходимость в применении дополнительной карты памяти отсутствует. При необходимости объем рабочей памяти можно расширить до 2 или 8 Мбайт с помощью специальной конфигурационной карты MemoryConfigurationCard (MCC). Каждый ЦПУ System 300S имеет порт Ethernet с поддержкой PG/OP-функций связи. Кроме того, ряд исполнений ЦПУ имеет в своем составе встроенный коммуникационный процессор CP 343 для организации обмена данными через сеть Ethernet. Высочайшая производительность, возможность наращивания объема памяти и широкие коммуникационные возможности позволяют использовать контроллеры System 300S для решения задач автоматизации среднего и верхнего уровня сложности.



- Программирование с помощью STEP 7 фирмы Siemens
- Совместимость с SIMATIC S7-300 фирмы Siemens
- Использование модулей расширения серии Systems 300V
- Высокоскоростная шина расширения SPEED Bus
- Встроенные интерфейсы MPI, Profibus DP и Ethernet
- Возможность подключения к ЦПУ до 32 модулей расширения в один ряд
- Часы реального времени
- Напряжение питания 24 В пост. тока
- Диапазон рабочих температур от 0 до +60°C

Документация



Краткое
описание
System 300S



Брошюра
SPEED7



Описание на
русском
языке



Руководства
пользователя



Полезные
советы

