



SPEED7

-50%

Специальная цена

при заказе в период
с 14.05.2008 по 14.06.2008

Ознакомительные комплекты

SPEED7 starterKITS

на базе ПЛК серии 300SC

Оцените работу высокопроизводительных ПЛК С-класса на базе технологии SPEED7 с помощью ознакомительных комплектов

**Специальное предложение:
скидка до 50% относительно
розничной цены
оборудования и ПО!**

- ПЛК и программное обеспечение WinPLC по минимальной цене
- Бесплатные аксессуары


Каждый комплект включает в себя:

- ПЛК серии VIPA 300SC
- один из трех процессорных модулей, программируемых с помощью WinPLC7 или Step7 от Siemens
- Встроенная система ввода-вывода
- Гибкое расширение памяти
- Интерфейсы: MPI, Ethernet, PtP (RS-485), Profibus-DP*
- Программное обеспечение WinPLC7
- Полная рабочая версия
- Интуитивно понятный русифицированный интерфейс
- Режим симуляции для тестирования и отладки программы
- Работа со всеми модулями VIPA и модулями серии S7-300 от Siemens
- Принадлежности:
- Фронтальные соединители
- Кабель Ethernet для программирования
- Подробная документация и руководство пользователя
- Чемодан


* В зависимости от типа процессорного модуля

VIPA®
art of automation


312SC



313SC



313SC/DPM




Ознакомительные комплекты **SPEED7 starterKITs** Основные технические характеристики

	starterKIT 1	starterKIT 2	starterKIT 3
Заказной номер	800-7DK10	800-7DK20	800-7DK30
Модуль CPU	312SC	313SC	313SC/DPM
Рабочая память (50%программа/50%данные)	32 кбайт - 512 кбайт	64 кбайт - 512 кбайт	64 кбайт - 512 кбайт
Время выполнения операций (логических, со словами, арифметических с фиксированной запятой, с плавающей запятой), нс	21/125		
Количество: FB,FC DB	2048 4096		
Количество флагов/ счетчиков/таймеров	8192 байт / 512 / 512		
Объем локальных данных на приоритетный класс	512 байт		
Адресное пространство ввода/ вывода	8192 / 8192 байт		
Адресное пространство отображения процесса	128 /128Byte		
Скорость передачи данных X2, COM 1 -> MPI	187,5 кбит/с		
X3, COM 2 -> DP ведущий/ ведомый -> PtP	-- 115,2 кбит/с		12 Мбит/с 115,2 кбит/с
Интерфейс Ethernet (2 соединения PU/OP)	+	+	+
Встроенные DI/DO/DIO	16 / 8 / --	24 / 16 / --	16 / 16 / --
Встроенные AI / AO / Pt100	--	4 / 2 / 1	--
Встроенные функции: счет/ШИМ/ позиционирование	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	3 / 3 / 3
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	80x125x130	120x125x130	80x125x130
ПО программирования WinPLC7	+	+	+
Документация на CD-диске	+	+	+
Фронтальный соединитель 392-1AM00 (40-контактный)	+	+	+
Кабель Ethernet	+	+	+

ПО WinPLC7



Документация

Фронтальные
соединители

Кабель Ethernet



PROSOFT®

МОСКВА: Телефон: (495)234-0630 • Факс: (495)234-0640
С.-ПЕТЕРБУРГ: Телефон: (812) 448-0444 • Факс: (812) 448-0339
E-mail: vipa@prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru