



Главная

О компании

Продукция

>> ПЛК System 100V

>> ПЛК System 200V

>> ПЛК System 300S

>> ПЛК System 300SC

>> ПЛК System 500S

>> Система распределенного ввода-вывода SLIO

>> Панели оператора

>> Программное обеспечение

>> Принадлежности

Документация

>> Описания на русском языке

>> Справочные листы и брошюры

Руководства пользователя

Демонстрационное ПО

Техническая поддержка

Контакты

Выход

ПЛК серии System 500S (технология SPEED 7)

ПЛК в виде платы с шиной PCI для установки в слот персонального или промышленного компьютера. Наличие отдельного входа для подключения внешнего источника питания позволяет контроллеру автономно функционировать независимо от состояния компьютера. В качестве программного интерфейса с прикладными программами пользователя применяется OPC-сервер, входящий в комплект поставки.



- Рабочая память (50% программа/50% данные): 1 или 2 Мбайт
- Возможность расширения памяти с помощью карт МСС
- Время выполнения логической операции 0,18 мкс
- Встроенные интерфейсы: MP21, Profibus DP (ведущий), Ethernet (опция)
- Количество таймеров/счетчиков: 512/512
- Количество обслуживаемых каналов: до 1024 дискретных; до 128 аналоговых
- Напряжение питания 24 В пост. тока
- Диапазон рабочих температур от 0 до +60°C

Документация



Краткое
описание
System 500S



Руководства
пользователя
для System 500S



Полезные
советы

