



Главная

О компании

Продукция

>> ПЛК System 100V

>> ПЛК System 200V

>> ПЛК System 300S

>> ПЛК System 300SC

>> ПЛК System 500S

>> Система распределенного ввода-вывода SLIO

>> Панели оператора

>> Программное обеспечение

>> Принадлежности

Документация

>> Описания на русском языке

>> Справочные листы и брошюры

Руководства пользователя

Демонстрационное ПО

Техническая поддержка

Контакты

Выход

Система распределенного ввода-вывода SLIO

Система SLIO сочетает в себе широкие функциональные возможности, оригинальное конструктивное исполнение и небольшие размеры. SLIO - это сокращение от Slice-I/O, означающего «сегментированный ввод-вывод».

Модули ввода-вывода с небольшим числом каналов позволяют компоновать оптимальную систему сбора данных, максимально удовлетворяющую требованиям конкретного приложения.



- Разделение электронных функциональных модулей и монтажной части
- Малый размер, высокая плотность монтажа
- Дизайн в соответствии с передовыми тенденциями
- Понятная и простая индикация состояния канала связи
- Простой и быстрый монтаж, исчерпывающая информация по подключению на корпусе
- Понятная и однозначная маркировка модулей
- При замене модуля маркировка остается на месте и не требует обновления
- Возможность замены функциональных модулей без демонтажа электрических подключений
- Продуманный механизм установки и фиксации модулей
- Кодирование посадочных мест модулей предотвращает ошибочную установку
- Скорость обмена по внутренней шине до 48 Мбод, время цикла при обработке сигналов до 20 мкс


Документация



Краткое
описание
системы SLIO



Брошюра SLIO



Руководство
пользователя

