

Принадлежности

Предложение VIPA охватывает все необходимые принадлежности для модернизации аппаратного обеспечения ПЛК, программирования, загрузки ПО, кабели и разъемы Profibus-DP.



	Модемы для телемеханики
Номер для заказа	Описание
900-1E640	TM-E Analog модем аналоговой линии связи , питание 12...24 В пост. тока, интерфейсы PSTN, MPI, Ethernet RJ-45, встроенный роутер, 1 дискретный вход × 24 В пост. тока, 1 дискретный выход × 24 В пост. тока/ 0,2 А, ПО конфигурирования TM-Config-Tool (CD)
900-1E650	TM-E GSM/GPRS EU модем GSM/GPRS Европа , питание 12...24 В пост. тока, интерфейсы MPI, Ethernet RJ-45, встроенный роутер, 1 дискретный вход × 24 В пост. тока, 1 дискретный выход × 24 В пост. тока/ 0,2 А, ПО конфигурирования TM-Config-Tool (CD), антенну заказывать отдельно, 240-0EA00

	Запчасти для оборудования Siemens
Номер для заказа	Описание
306-1LE00	IM 306 DP-Slave - 115U ZG/EG IM Интерфейсный модуль для подключения ПЛК SIMATIC S5-115U компании Siemens к шине Profibus-DP, установка в слот IM
306-1LZ00	IM 306 DP-Slave - 115U ZG CPU Интерфейсный модуль для подключения ПЛК SIMATIC S5-115U компании Siemens к шине Profibus-DP, установка в слот ЦПУ
306-1UE00	IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG/EG IM Интерфейсный модуль для подключения ПЛК SIMATIC 135U/155U компании Siemens к шине Profibus-DP, установка в слот IM
306-1UZ00	IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG CPU Интерфейсный модуль для подключения ПЛК SIMATIC 135U компании Siemens к шине Profibus-DP, установка в слот ЦПУ
470-2AA00	CM 470 - корпус-переходник для адаптации 2-х одинарных или 1 двойного модуля серии S5-135U фирмы Siemens
951-0KD00	MC 951 - карта памяти 16 кбайт для S7-300 фирмы Siemens, Flash Eprom, короткая
951-0KE00	MC 951 - карта памяти 32 кбайт для S7-300 фирмы Siemens, Flash Eprom, короткая
951-0KF00	MC 951 - карта памяти 64 кбайт для S7-300 фирмы Siemens, Flash Eprom, короткая
951-0KG00	MC 951 - карта памяти 128 кбайт для S7-300 фирмы Siemens, Flash Eprom, короткая
951-0KJ00	MC 951 - карта памяти 512 кбайт для S7-300 фирмы Siemens, Flash Eprom, короткая



Кабели, разъёмы, инструмент

Номер для заказа	Описание
830-0LC00	FCC 2xAWG 22 - стандартный кабель Profibus для стационарной прокладки по EN 50170, горючесть по VDE 0472, соответствие T804 тесту типа B, цвет оболочки - фиолетовый, бухта 100 м
830-0LD00	FCC 2xAWG 22 - стандартный кабель Profibus для стационарной прокладки по EN 50170, горючесть по VDE 0472, соответствие T804 тесту типа B, цвет оболочки - фиолетовый, бухта 200 м
830-0LE00	FCC 2xAWG 22 - стандартный кабель Profibus для стационарной прокладки по EN 50170, горючесть по VDE 0472, соответствие T804 тесту типа B, цвет оболочки - фиолетовый, катушка 500 м
830-0LF00	FCC 2xAWG 22 - стандартный кабель Profibus для стационарной прокладки по EN 50170, горючесть по VDE 0472, соответствие T804 тесту типа B, цвет оболочки - фиолетовый, катушка 1000 м
950-0AD00	Адаптер USB для программирования карт MMC (Windows 98SE/ME/2000/XP)
950-0AD10	Адаптер PCMCIA для программирования карт MMC
950-0KB00	Кабель программирования VIPA «Green Cable» для программирования и загрузки, RS232/MP ² I, длина 2 м, для ЦПУ 100V, 200V и 300V фирмы VIPA
950-0KB01	Кабель программирования PC/AG переходник RS-232 - адаптер MPI, длина 3 м
950-0KB10	Кабель программирования PC/AG переходник RS-232 - адаптер MPI/PP1, ЖКИ, длина, 3 м
950-0KB20	Кабель программирования PC/AG RS-232 - адаптер MPI, питание внешнее 24 В пост. тока, длина 1,3 м
950-0KB30	Кабель программирования PC/AG USB - адаптер MPI/PP1, ЖКИ, длина 3 м
950-0KB31	Кабель программирования PC/AG USB - адаптер MPI, длина 3 м
950-0KB40	Кабель программирования PC/AG Ethernet TCP/IP - адаптер MPI/Profibus, длина 3 м
950-0KB50	Кабель программирования PG/AG кабель MPI с гнездом диагностики/программирования, длина 2,5 м
972-0DP01	EasyConn PB 90° - разъем Profibus-DP DB9 до 12 Мбит/с, металлический корпус, разъем программирования, быстрый монтаж обжимом с прорезанием изоляции, подключаемый согласующий резистор, 90° выход кабеля
972-0DP10	EasyConn PB 90° - разъем Profibus-DP DB9 с индикацией до 12МBit/s, металлический корпус, разъем программирования, быстрый монтаж обжимом с прорезанием изоляции, подключаемый согласующий резистор, 90° выход кабеля, светодиодные индикаторы диагностики
972-0DP20	EasyConn PB 45° - разъем Profibus-DP DB9 с индикацией до 12МBit/s, металлический корпус, разъем программирования, быстрый монтаж обжимом с прорезанием изоляции, подключаемый согласующий резистор, 45° выход кабеля, светодиодные индикаторы диагностики
972-0DP30	EasyConn PB 0° - разъем Profibus-DP DB9 с индикацией до 12МBit/s, металлический корпус, быстрый монтаж обжимом с прорезанием изоляции, подключаемый согласующий резистор, 0° выход кабеля, светодиодные индикаторы диагностики
972-9DP01	EasyConn PB 90° - разъем Profibus-DP DB9 экономичная упаковка 100 штук
972-9DP10	EasyConn PB 90° - разъем Profibus-DP DB9 с индикацией экономичная упаковка 100 штук
972-9DP20	EasyConn PB 45° - разъем Profibus-DP DB9 с индикацией экономичная упаковка 100 штук
972-9DP30	EasyConn PB 0° - разъем Profibus-DP DB9 с индикацией экономичная упаковка 100 штук
905-6AA00	EasyStrip - инструмент для подготовки к монтажу кабеля Profibus