

Скоростная поворотная панорамная PPTZ камера GV-PPTZ7300



Камера		PPTZ7300
Матрица		Fisheye: 1/2.5" 5 MP CMOS Digital Image Sensor PTZ: 1/2.86" Panasonic CMOS Sensor
Оптическое приближение		10X
Цифровое приближение		32X
Количество эффективных пикселей		Fisheye: 2560 (Г) x 1920 (В) PTZ: 1920 (Г) x 1080 (В)
Минимальное освещение	Цвет	Fisheye: 0.15 Lux PTZ: 0.5 Lux
	Ч/Б	Fisheye: 0.15 Lux PTZ: 0.1 Lux
Скорость электронного затвора		Fisheye: Авто/ручной (1/5~1/8000 сек) PTZ: Авто/ручной (1/6~1/60000 сек)
Баланс белого		Авто/ручной (2800K ~ 8500K)
Соотношение сигнал/шум		Fisheye: 38.5 dB PTZ: 50 dB (AGC выкл)
Широкий динамический диапазон (WDR)		Fisheye: Post-WDR PTZ: WDR Pro
Объектив		
Количество эффективных пикселей		Fisheye: 5MP PTZ: 2MP
Тип объектива		Fisheye: фиксированный объектив PTZ: 10X увеличение
Фокусное расстояние		Fisheye: 1.32мм PTZ: f = 5.1-51мм
Максимальная диафрагма		Fisheye: F/2.0 PTZ: F1.6 - F1.8
Угол обзора		Fisheye: 180° PTZ: 4.9°/ 54°
Видео и аудио		
Видео сжатие		H.264, MJPEG
Количество видео потоков		Двойной поток

Частота кадров		30 кадров в секунду при разрешении 1920 x 1080 ; 10 кадров в секунду при разрешении 2560 x 1920
Аудио сжатие		G.711, AAC (опц)
Количество аудио потоков		Двустороннее аудио
Разрешение		
Главный поток FishEye	4:03	2560 x 1920
	20:19	2048 x 1944, 1440 x 1376, 1280 x 1200
Второй поток Fisheye	20:19	640 x 608, 320 x 304
Главный поток PTZ	16:09	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
Второй поток PTZ	16:09	640 x 360, 448 x 252
Работа в сети		
Интерфейс		10/100 Base-T Ethernet, RJ-45 connector
Протоколы		HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (Profile S)
Механические характеристики		
Датчик температуры		Встроенный
Разъемы	Питание	DC Jack, PoE
	Ethernet	RJ-45
	Аудио	1 вх (RCA для микрофона); 1 вых (RCA для говорящего)
Светодиодный индикатор		S/W ready LED
MicroSD		SD слот (SD/SDHC, SD version 2.0, Class 10)
Операции		
Угол поворота		355°
Угол наклона		-15 °..90 °
Скорость поворота		0.5°..460°/сек
Определение скорости		Авто/ручной
Предустановки	Количество	255
	Точность	0.2°
Последовательность	Количество	8
	Максимальное количество	16
Автоповорот		8

Круиз		4
Туры	Количество	8
	Максимальное количество	16
	Предустановок /	
Приватные зоны		8
Автоматические функции		Предустановки, последовательность, автоповорот, круиз, тур
Механический поворот		Вкл / Выкл
Цифровой затвор		Вкл / Выкл
Определение движения		Вкл / Выкл
Расширенный динамический диапазон		Вкл / Выкл
Режим День/Ночь (механический ИК- фильтр)		Вкл / Выкл
Поворот изображения		Вкл / Выкл
Остановка съемки		Вкл / Выкл
Подавление шума		Вкл / Выкл
Тревоги	Входы	4
	Выходы	1
	Реакция	Предустановки, последовательность, автоповорот, круиз, тур
Общие сведения		
Температурный диапазон		-40°C ..50 °C
Обогреватель		Обогреватель 1 вкл: < 5°C ; Выкл: > 8°C
		Обогреватель 2 вкл: < -7°C ; Выкл: > -2°C
Вентилятор		Вкл: > 45°C
Влажность		10% - 90%
Питание		24V AC ± 10%, 3A / 24V DC ± 10%, 3.75A / PoE ++
Потребляемая мощность		40W
Размеры		ф 214.55 x 211.5 мм
Вес		2.75 кг
Степень пыле- и влаго- защиты		IP67
Вандалозащищенность		IK10